

Fælgstørrelse

Børstet

LVL ONE®

Dura-Bright®

Dura-Flange®

Dura-Bright® /Dura-Flange®

Vægt (kg)

Maks. belastning (kg)

Indpresning /ET (mm)

HMA (mm)

Pladetykkelse (mm)

Bolthulsdiameter (mm)

Antal monteringshuller

Boltskråens diameter (mm)

Navhulsdiameter (mm)

Dobbeltmontering

Ventil

Balancevægte

17.5" fælge - Til tunge køretøjer (over 3500 kg)

17.5 x 6.75	661820	-	661823DB	-	-	13.7	2500	123	143	20.0	26	6	245	202	Ja	54MS00N	klæbevægte og clip-on
-------------	--------	---	----------	---	---	------	------	-----	-----	------	----	---	-----	-----	----	---------	-----------------------

17.5" fælge - Til nedbyggede trailere

17.5 x 6.00	-	663203*	-	-	-	12.7	2500	114	133	19.1	26	10	225	176	Ja	TR543D**	klæbevægte og clip-on
17.5 x 6.75	-	663827	663823DB	-	-	13.9	3000	117	137	20.0	26	10	225	176	Ja	TR554C	klæbevægte og clip-on

* kun tilgængelig i højglanspoleret

** Erstatningsventil 70MS60N

19.5" fælge - Til mellemstore lastbiler og trailere

19.5 x 7.50	773470	773477	773473DB	-	-	18.0	3000	134	155	20.8	24	8	275	221	Ja	54MS00N	klæbevægte
19.5 x 7.50	773460	773467	773463DB	-	-	17.9	3000	134	155	20.8	30	8	275	221	Ja	54MS00N	klæbevægte
19.5 x 7.50	773450	773457	773453DB	773450DF	773453DD	17.8	3000	134	155	20.8	32	8	275	221	Ja	54MS00N	klæbevægte
19.5 x 8.25	783460	783467	783463DB	-	-	18.7	3150	147	168	20.8	30	8	275	221	Ja	54MS00N	klæbevægte
19.5 x 8.25	-	783457	783453DB	783450DF	783453DD	18.6	3150	147	168	20.8	32	8	275	221	Ja	54MS00N	klæbevægte

22.5" fælge - Til lastbiler, busser og trailere

22.5 x 7.50	875520	875527	875523DB	-	875523DD	24.0	3750	138	160	22.2	26	10	335	281	Ja	70MS07N2	klæbevægte
22.5 x 7.50	875510	875517	875513DB	-	875513DD	23.8	3750	138	160	22.2	32	10	335	281	Ja	70MS07N2	klæbevægte
22.5 x 8.25***	88U520	88U527	88U523DB	88U520DF	88U523DD	22.2	3750	148	168	19.5	26	10	335	281	Ja	60MS00N	klæbevægte og clip-on
22.5 x 8.25***	88U510	88U517	88U513DB	88U510DF	88U513DD	22.1	3750	148	168	19.5	32	10	335	281	Ja	60MS00N	klæbevægte og clip-on
22.5 x 9.00 ***	89U520	89U527	89U523DB	89U520DF	-	23.0	4250	156	176	20.5	26	10	335	281	Ja	70MS07N2	klæbevægte og clip-on
22.5 x 9.00***	89U510	89U517	89U513DB	-	-	22.9	4250	156	176	20.5	32	10	335	281	Ja	70MS07N2	klæbevægte og clip-on

*** Ultra ONE® med MagnaForce®-legeringsteknologi

Bolte og møtrikker

Bolt	Sekskantet møtrik	Bolthulsdiameter	
		Alm. Møtrik	Møtrik m. styr
M22 X 1.5	32 eller 33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 11 BSF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 14 UNF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
M20 x 1.5	30 mm	Ø 24 mm	Ø 30 mm
M18 x 1.5	27 mm	Ø 21 mm	Ø 26 mm

FØR MONTERING AF ALCOA® WHEELS, SE INSTRUKTIONEN I FOLDEREN TEKNISKE DATA

Dura-Bright® muliggør nem rengøring med sæbe og vand.

Dura-Flange® er en behandling på hjulkanten, der tilføjer flangen beskyttelse for en længere levetid.

Ultra ONE® Alcoa® Wheels er vores letteste og stærkeste hjul ved hjælp af MagnaForce®-legeringsteknologi.

For teknisk information om varenumre, kontakt Howmet Wheel Systems via kontaktsiden www.alcoawheels.eu.



Fælgstørrelse Børstet LVL ONE® Dura-Bright® Dura-Flange® Dura-Bright® /Dura-Flange® Vægt (kg) Maks. belastning (kg) Indpresning /ET (mm) HMA (mm) Pladetykkelse (mm) Bolthulsdiameter (mm) Antal monteringshuller Boltcirkels diameter (mm) Navhulsdiameter (mm) Dobbeltmontering Ventil Balancevægte

WorkHorse® - WorkHorse® fælge er produceret uden ventilationshul, for at beskytte skivebremsene ved kørsel i svært terræn, men kan også anvendes til kørsel på almindelig vej.

22.5 x 9.00	896570	-	-	-	-	26.7	4335	153	176	22.8	32	10	335	281	Ja	83MS00N	klæbevægte
22.5 x 11.75	818570	-	-	-	-	24.2	5000	120	-	25.3	32	10	335	281	Nej	40MS00N	klæbevægte og clip-on

FrontRunner® * - 22.5" fælge FrontRunner® fælge ET 120 mm

22.5 x 11.75	818560	818567	818561DB	818560DF	-	25.0	5000	120	-	25.3	26	10	335	281	Nej	54MS00N	klæbevægte og clip-on
22.5 x 11.75	818550	818557	818551DB	-	-	24.8	5000	120	-	25.3	32	10	335	281	Nej	54MS00N	klæbevægte og clip-on

FrontRunner® * - 22.5" fælge FrontRunner® fælge ET 135 mm

22.5 x 11.75	811520	811527	811521DB	-	-	23.5	4500	135	-	24.1	26	10	335	281	Nej	40MS00N	klæbevægte og clip-on
22.5 x 11.75	811510	811517	811511DB	-	811511DD	23.3	4500	135	-	24.1	32	10	335	281	Nej	40MS00N	klæbevægte og clip-on
22.5 x 11.75	814520	814527	814521DB	814520DF	-	26.0	5000	135	-	26.0	26	10	335	281	Nej	40MS00N	klæbevægte og clip-on
22.5 x 11.75	814510	814517	814511DB	-	-	25.8	5000	135	-	26.0	32	10	335	281	Nej	40MS00N	klæbevægte og clip-on

Trailerfælge - Trailerfælge 19.5" & 22.5"

22.5 x 11.75	812520	812527	812522DB	-	-	21.2	4750	0	-	21.0	26	10	335	281	Nej	40MS00N	klæbevægte og clip-on
22.5 x 11.75	812510	812517	812512DB	-	-	21.0	4750	0	-	21.0	32	10	335	281	Nej	40MS00N	klæbevægte og clip-on
22.5 x 11.75	810560	810567	810562DB	-	-	24.8	5000	0	-	24.2	26	10	335	281	Nej	40MS00N	klæbevægte og clip-on
22.5 x 11.75	818560	818567	818561DB	818560DF	-	25.0	5000	120	-	25.3	26	10	335	281	Nej	54MS00N	klæbevægte og clip-on
22.5 x 11.75	818550	818557	818551DB	-	-	24.8	5000	120	-	25.3	32	10	335	281	Nej	54MS00N	klæbevægte og clip-on
22.5 x 11.75	812560	812567	812562DB	-	-	25.2	5000	45	-	25.3	26	10	335	281	Nej	40MS00N	klæbevægte og clip-on
22.5 x 11.75	812550	812557	812552DB	-	-	25.0	5000	45	-	25.3	32	10	335	281	Nej	40MS00N	klæbevægte og clip-on
22.5 x 13.00	835520	835527	835522DB	-	-	25.2	5500	-14	-	28.0	26	10	335	281	Nej	40MS00N	klæbevægte og clip-on
19.5 x 14.00	-	-	743402DB	-	-	23.7	4500	0	-	25.0	26	8	275	221	Nej	40MS00N	klæbevægte
19.5 x 14.00	-	748527	748521DB	-	-	21.6	4500	120	-	25.4	26	10	335	281	Nej	60MS00N	klæbevægte og clip-on
22.5 x 14.00	-	841517	841512DB	-	-	30.8	5800	0	-	28.6	26	10	335	281	Nej	40MS00N	klæbevægte

Fælge for super single - Vigtigt: Er obligatoriske på 2-akslede køretøjer TPMS (dæktryk monitoring system) og ESP (elektronisk stabilitetsprogram).

22.5 x 17.00	840510	-	840512DB	-	-	35.8	5800	-67	-	28.6	32	10	335	281	Nej	70MS07N2	klæbevægte
--------------	--------	---	----------	---	---	------	------	-----	---	------	----	----	-----	-----	-----	----------	------------

* FrontRunner®: Kontakt bilforhandler / producent i tilfælde af usikkerhed, om hvilken version der gælder for dit køretøj.

Alcoa® Wheels' is a product brand of Howmet Aerospace.
 © 2020 Howmet Aerospace Inc. or a Howmet Aerospace Inc. affiliate.
 1. The "ALCOA" name and symbol are registered trademarks of Alcoa USA Corporation and are licensed to Howmet Aerospace Inc. and its subsidiaries.
 Howmet Aerospace forbeholder sig ret til at ændre oplysningerne i dette specifikationsark, herunder Alcoa® Wheels tekniske egenskaber og design.