



# Taottujen alumiinivanteiden Tekniset tiedot Alcoa® Wheels

10/2021 Finnish

Vanteen koko Osanumero; Hajattu Osanumero; LV ONE® Osanumero; Dura-Bright® Osanumero; Dura-Flange® Osanumero; Dura-Bright®/Dura-Flange® Paino (kg) Maksimilataus (kg) Offset (mm) Puolitettu painosuvaili (mm) Laipan paksuus (mm) Pultinreiän läpimitta (mm) Pultinreiän lukumäärä Pultinreiän läpimitta (mm) Keskireiän läpimitta (mm) Puhaisemus Venttiili Tasaapainus

## 17.5" vanteet - Keskiraskaat kuorma-autot

17.5 x 6.75	667800	667807	667803DB	-	-	14.2	2500	123	143	20.0	21	6	245	202	kyllä	54MS00N	liimapaino ja jousipaino
17.5 x 6.75	667820	667827	667823DB	-	-	14.2	2500	123	143	20.0	26	6	245	202	kyllä	54MS00N	liimapaino ja jousipaino

## 17.5" vanteet - Lavetit

17.5 x 6.00	-	663203*	-	-	-	12.7	2500	114	133	19.1	26	10	225	176	kyllä	TR543D**	liimapaino ja jousipaino
17.5 x 6.75	-	663827	663823DB	-	-	13.9	3000	117	137	20.0	26	10	225	176	kyllä	TR54C	liimapaino ja jousipaino

\* saatavana ainoastaan Mirror Polished- versiona

\*\* Soveltuva venttiili 70MS60N

## 19.5" vanteet - Keskiraskaille kuorma- autoille ja perävaunuille

19.5 x 7.50	773470	773477	773473DB	-	-	18.0	3000	134	155	20.8	24	8	275	221	kyllä	54MS00N	liimapaino
19.5 x 7.50	-	773467	773463DB	-	-	17.9	3000	134	155	20.8	30	8	275	221	kyllä	54MS00N	liimapaino
19.5 x 7.50	773450	773457	773453DB	773450DF	773453DD	17.8	3000	134	155	20.8	32	8	275	221	kyllä	54MS00N	liimapaino
19.5 x 8.25	-	783467	783463DB	-	-	18.7	3150	147	168	20.8	30	8	275	221	kyllä	54MS00N	liimapaino
19.5 x 8.25	-	783457	783453DB	783450DF	783453DD	18.6	3150	147	168	20.8	32	8	275	221	kyllä	54MS00N	liimapaino

## 22.5" vanteet - Kuorma- autoille, busseille ja perävaunuille

22.5 x 7.50	875520	875527	875523DB	-	875523DD	24.0	3750	138	160	22.2	26	10	335	281	kyllä	70MS07N2	liimapaino
22.5 x 7.50	875510	875517	875513DB	-	875513DD	23.8	3750	138	160	22.2	32	10	335	281	kyllä	70MS07N2	liimapaino
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U520	88U527	88U523DB	88U520DF	88U523DD	22.2	3750	148	168	19.5	26	10	335	281	kyllä	60MS00N	liimapaino ja jousipaino
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U510	88U517	88U513DB	88U510DF	88U513DD	22.1	3750	148	168	19.5	32	10	335	281	kyllä	60MS00N	liimapaino ja jousipaino
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U560	88U567	88U563DB	88U560DF	88U563DD	23.1	4100	146	168	21.7	26	10	335	281	kyllä	60MS00N	liimapaino ja jousipaino
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U550	88U557	88U553DB	88U550DF	88U553DD	23.0	4100	146	168	21.7	32	10	335	281	kyllä	60MS00N	liimapaino ja jousipaino
22.5 x 9.00 Ultra ONE®	89U520	89U527	89U523DB	89U520DF	-	23.0	4250	156	176	20.5	26	10	335	281	kyllä	70MS07N2	liimapaino ja jousipaino
22.5 x 9.00 Ultra ONE®	89U510	89U517	89U513DB	-	-	22.9	4250	156	176	20.5	32	10	335	281	kyllä	70MS07N2	liimapaino ja jousipaino

## TUTUSTU HUOLTO-OHJEISIIN ENNEN ALCOA® WHEELS VANTEIDEN ASENNUSTA

Dura-Bright® mahdollistaa helpon puhdistuksen saippualla ja vedellä.

Dura-Flange® vannelaipan suojakäsittely, joka pidentää vanteen käyttöikä.

Ultra ONE® Alcoa® -vanteet ovat kevyimmät ja vahvimmat vanteemme, joissa käytetään Magnaforce®-seostekniikka.

Tekniset tiedot tuotenumeroista löydät sivustolta [www.alcoawheelseurope.com](http://www.alcoawheelseurope.com).



## Pultit & Mutterit

Pultti	Avainväli	Pultinreiän halkaisija	
		Pitkät pultit	Holkkimutterit
M22 x 1.5	32 tai 33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 11 BSF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 14 UNF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
M20 x 1.5	30 mm	Ø 24 mm	Ø 30 mm
M18 x 1.5	27 mm	Ø 21 mm	Ø 26 mm

Vanteen koko Osanumero; Hajajattu Osanumero; LV ONE® Osanumero; Dura-Bright® Osanumero; Dura-Flange® Osanumero; Dura-Bright®/Dura-Flange® Paino (kg) Maksimilataus (kg) Offset (mm) Puolitettu pariasennusväli (mm) Laiipan paksuus (mm) Pultinreikin läpimitta (mm) Pultinreikin lukumäärä Pultinreikin läpimitta (mm) Keskireiän läpimitta (mm) Pariasennus Ventili Tasaapainus

**WorkHorse® - WorkHorse®-vanteissa ei ole tuuletusreikiä. Tämä suojaa levyjarruja maastokäytössä. Vannetta voidaan käyttää myös maantieajossa.**

22.5 x 9.00	896570	-	-	-	-	26.7	4335	153	176	22.8	32	10	335	281	kyllä	83MS00N	liimapaino
22.5 x 11.75	818570	-	-	-	-	24.2	5000	120	-	25.3	32	10	335	281	ei	40MS00N	liimapaino ja jousipaino

**FrontRunner® \* - 22.5" vanteet FrontRunner® offset 120 mm**

22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U520	81U527	81U521DB	81U520DF	-	22.9	5000	120	-	24.2	26	10	335	281	ei	54MS00N	liimapaino ja jousipaino
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U510	81U517	81U511DB	-	-	22.8	5000	120	-	24.2	32	10	335	281	ei	54MS00N	liimapaino ja jousipaino

**FrontRunner® \* - 22.5" vanteet FrontRunner® offset 135 mm**

22.5 x 11.75	811520	811527	811521DB	-	-	23.5	4500	135	-	24.1	26	10	335	281	ei	40MS00N	liimapaino ja jousipaino
22.5 x 11.75	811510	811517	811511DB	-	811511DD	23.3	4500	135	-	24.1	32	10	335	281	ei	40MS00N	liimapaino ja jousipaino
22.5 x 11.75	814520	814527	814521DB	814520DF	-	26.0	5000	135	-	26.0	26	10	335	281	ei	40MS00N	liimapaino ja jousipaino
22.5 x 11.75	-	814517	814511DB	-	-	25.8	5000	135	-	26.0	32	10	335	281	ei	40MS00N	liimapaino ja jousipaino

**Perävaunun vanteet - 19.5" & 22.5"**

22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U560	81U567	81U562DB	81U560DF	81U562DD	19.9	5000	0	-	19	26	10	335	281	ei	40MS00N	liimapaino ja jousipaino
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U550	81U557	81U552DB	-	-	19.8	5000	0	-	19	32	10	335	281	ei	40MS00N	liimapaino ja jousipaino
22.5 x 11.75	812560	812567	812562DB	-	-	25.2	5000	45	-	25.3	26	10	335	281	ei	40MS00N	liimapaino ja jousipaino
22.5 x 11.75	812550	812557	812552DB	-	-	25.0	5000	45	-	25.3	32	10	335	281	ei	40MS00N	liimapaino ja jousipaino
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U520	81U527	81U521DB	81U520DF	-	22.9	5000	120	-	24.2	26	10	335	281	ei	54MS00N	liimapaino ja jousipaino
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U510	81U517	81U511DB	-	-	22.8	5000	120	-	24.2	32	10	335	281	ei	54MS00N	liimapaino ja jousipaino
22.5 x 13.00	835520	835527	835522DB	-	-	25.2	5500	-14	-	28.0	26	10	335	281	ei	40MS00N	liimapaino ja jousipaino
19.5 x 14.00	-	-	743402DB	-	-	23.7	4500	0	-	25.0	26	8	275	221	ei	40MS00N	liimapaino
19.5 x 14.00	-	748527	748521DB	-	-	21.6	4500	120	-	25.4	26	10	335	281	ei	60MS00N	liimapaino ja jousipaino
22.5 x 14.00	-	841517	841512DB	-	-	30.8	5800	0	-	28.6	26	10	335	281	ei	40MS00N	liimapaino

**Leveät vanteet vetoakseleille - pariasennusta korvattaessa kysy neuvoa jälleenmyyjältä.**

22.5 x 17.00	840510	-	840512DB	-	-	35.8	5800	-67	-	28.6	32	10	335	281	ei	70MS07N2	liimapaino
--------------	--------	---	----------	---	---	------	------	-----	---	------	----	----	-----	-----	----	----------	------------

\* FrontRunner®: selvitä tarvittaessa sallittu offset-mitta ajoneuvovalmistajalta.