



Wielmaat	Art. Nr. Brushed	Art. Nr. LVL ONE®	Art. Nr. Dura-Bright®	Art. Nr. Dura-Flange®	Dura-Bright®/Dura-Flange®	Gewicht (kg)	Max. draagvermogen (kg)	Bolling (mm)	Halve middenafstand (mm)	Schijfdikte (mm)	Diameter boutgaten (mm)	Aantal montage-/keelgaten	Diameter streekrikel (mm)	Diameter naafgat (mm)	Dubbele montage	Ventiel	Balanseegewichten
17.5" wielen - Voor middelzware trucks																	
17.5 x 6.75	661820	-	661823DB	-	-	13.7	2500	123	143	20.0	26	6	245	202	ja	54MS00N	Kleef- en klemgewicht
17.5" wielen - Voor diepladers																	
17.5 x 6.00	-	663203*	-	-	-	12.7	2500	114	133	19.1	26	10	225	176	ja	TR543D**	Kleef- en klemgewicht
17.5 x 6.75	-	663827	663823DB	-	-	13.9	3000	117	137	20.0	26	10	225	176	ja	TR554C	Kleef- en klemgewicht
* enkel verkrijgbaar in Mirror Polished																** Vervangend ventiel 70MS60N	
19.5" wielen - Voor middelzware trucks en trailers																	
19.5 x 7.50	773470	773477	773473DB	-	-	18.0	3000	134	155	20.8	24	8	275	221	ja	54MS00N	Kleefgewicht
19.5 x 7.50	-	773467	773463DB	-	-	17.9	3000	134	155	20.8	30	8	275	221	ja	54MS00N	Kleefgewicht
19.5 x 7.50	773450	773457	773453DB	773450DF	773453DD	17.8	3000	134	155	20.8	32	8	275	221	ja	54MS00N	Kleefgewicht
19.5 x 8.25	-	783467	783463DB	-	-	18.7	3150	147	168	20.8	30	8	275	221	ja	54MS00N	Kleefgewicht
19.5 x 8.25	-	783457	783453DB	783450DF	783453DD	18.6	3150	147	168	20.8	32	8	275	221	ja	54MS00N	Kleefgewicht
22.5" wielen - Voor vrachtwagens, bussen en trailers																	
22.5 x 7.50	875520	875527	875523DB	-	875523DD	24.0	3750	138	160	22.2	26	10	335	281	ja	70MS07N2	Kleefgewicht
22.5 x 7.50	875510	875517	875513DB	-	875513DD	23.8	3750	138	160	22.2	32	10	335	281	ja	70MS07N2	Kleefgewicht
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U520	88U527	88U523DB	88U520DF	88U523DD	22.2	3750	148	168	19.5	26	10	335	281	ja	60MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U510	88U517	88U513DB	88U510DF	88U513DD	22.1	3750	148	168	19.5	32	10	335	281	ja	60MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 9.00 Ultra ONE®	89U520	89U527	89U523DB	89U520DF	-	23.0	4250	156	176	20.5	26	10	335	281	ja	70MS07N2	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 9.00 Ultra ONE®	89U510	89U517	89U513DB	-	-	22.9	4250	156	176	20.5	32	10	335	281	ja	70MS07N2	Kleef- en klemgewicht

Bouten en Moeren

Bout	Zeskantmoer	Diameter boutgaten	
		Langere bouten	Inbusmoeren
M22 X 1.5	32 or 33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 11 BSF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 14 UNF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
M20 x 1.5	30 mm	Ø 24 mm	Ø 30 mm
M18 x 1.5	27 mm	Ø 21 mm	Ø 26 mm

ALVORENS MONTEREN, RAADPLEEG DE ALCOA® WHEELS HANDLEIDING WIELONDERHOUD

Dura-Bright® maakt eenvoudige reiniging met water en zeep mogelijk.

Dura-Flange® is een behandeling op de wielen die bescherming biedt aan de flens voor een langere levensduur.

Ultra ONE® Alcoa®-wielen zijn onze lichtste en sterkste wielen, met MagnaForce®-legeringstechnologie.

Neem voor technische informatie over onderdeelnummers contact op met Howmet Wheel Systems via de contactpagina www.alcoawheels.europa.com





Specificatieoverzicht

Alcoa® Wheels gesmede aluminium wielen

02/2021 Nederlands



Wielmaat	Art. Nr. Brushed	Art. Nr. LVL ONE®	Art. Nr. Dura-Bright®	Art. Nr. Dura-Flange®	Dura-Bright®/Dura-Flange®	Gewicht (kg)	Max. draagvermogen (kg)	Bolling (mm)	Halve middenafstand (mm)	Schijfdikte (mm)	Diameter boutgaten (mm)	Aantal montage-/koelgaten	Diameter streekrikel (mm)	Diameter naafgat (mm)	Dubbele montage	Ventiel	Balanciegewichten
WorkHorse® - WorkHorse® wielen hebben geen koelgaten, waardoor de remschijven beter worden beschermd bij off-road toepassingen. Ze kunnen echter ook on-road worden toegepast.																	
22.5 x 9.00	896570	-	-	-	-	26.7	4335	153	176	22.8	32	10	335	281	ja	83MS00N	Kleefgewicht
22.5 x 11.75	818570	-	-	-	-	24.2	5000	120	-	25.3	32	10	335	281	nee	40MS00N	Kleef- en klemgewicht
FrontRunner® * - 22.5" FrontRunner® wielen bolling 120 mm																	
22.5 x 11.75	818560	818567	818561DB	818560DF	-	25.0	5000	120	-	25.3	26	10	335	281	nee	54MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 11.75	818550	818557	818551DB	-	-	24.8	5000	120	-	25.3	32	10	335	281	nee	54MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U520	81U527	81U521DB	81U520DF	-	22.9	5000	120	-	24.2	26	10	335	281	nee	54MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U510	81U517	81U511DB	-	-	22.8	5000	120	-	24.2	32	10	335	281	nee	54MS00N	Kleef- en klemgewicht
FrontRunner® * - 22.5" FrontRunner® wielen bolling 135 mm																	
22.5 x 11.75	811520	811527	811521DB	-	-	23.5	4500	135	-	24.1	26	10	335	281	nee	40MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 11.75	811510	811517	811511DB	-	811511DD	23.3	4500	135	-	24.1	32	10	335	281	nee	40MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 11.75	814520	814527	814521DB	814520DF	-	26.0	5000	135	-	26.0	26	10	335	281	nee	40MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 11.75	-	814517	814511DB	-	-	25.8	5000	135	-	26.0	32	10	335	281	nee	40MS00N	Kleef- en klemgewicht
Trailer wielen - 19.5" & 22.5" trailer wielen																	
22.5 x 11.75	812520	812527	812522DB	-	-	21.2	4750	0	-	21.0	26	10	335	281	nee	40MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 11.75	-	812517	812512DB	-	-	21.0	4750	0	-	21.0	32	10	335	281	nee	40MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 11.75	810560	810567	810562DB	-	-	24.8	5000	0	-	24.2	26	10	335	281	nee	40MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 11.75	818560	818567	818561DB	818560DF	-	25.0	5000	120	-	25.3	26	10	335	281	nee	54MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 11.75	818550	818557	818551DB	-	-	24.8	5000	120	-	25.3	32	10	335	281	nee	54MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 11.75	812560	812567	812562DB	-	-	25.2	5000	45	-	25.3	26	10	335	281	nee	40MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 11.75	812550	812557	812552DB	-	-	25.0	5000	45	-	25.3	32	10	335	281	nee	40MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U520	81U527	81U521DB	81U520DF	-	22.9	5000	120	-	24.2	26	10	335	281	nee	54MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U510	81U517	81U511DB	-	-	22.8	5000	120	-	24.2	32	10	335	281	nee	54MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 13.00	835520	835527	835522DB	-	-	25.2	5500	-14	-	28.0	26	10	335	281	nee	40MS00N	Kleef- en klemgewicht
19.5 x 14.00	-	-	743402DB	-	-	23.7	4500	0	-	25.0	26	8	275	221	nee	40MS00N	Kleefgewicht
19.5 x 14.00	-	748527	748521DB	-	-	21.6	4500	120	-	25.4	26	10	335	281	nee	60MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 14.00	-	841517	841512DB	-	-	30.8	5800	0	-	28.6	26	10	335	281	nee	40MS00N	Kleefgewicht
Brede enkellucht wielen voor de aangedreven as - Belangrijk: Bij 2-assige voertuigen zijn TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) en ESP (Electronic Stability Program) verplicht.																	
22.5 x 17.00	840510	-	840512DB	-	-	35.8	5800	-67	-	28.6	32	10	335	281	nee	70MS07N2	Kleefgewicht

* FrontRunner®: Raadpleeg de dealer / producent van het voertuig in geval van onzekerheid welke bolling van toepassing is op uw voertuig.



HOWMET WHEEL SYSTEMS
 info.wheels@howmet.com
 www.alcoawheelsurope.com

Alcoa® Wheels¹ is a product brand of Howmet Aerospace.
 © 2020 Howmet Aerospace Inc. or a Howmet Aerospace Inc. affiliate.
 1. The "ALCOA" name and geometric symbol are registered trademarks of Alcoa USA Corporation and are licensed to Howmet Aerospace Inc. and its subsidiaries.

Howmet Aerospace reserves the right to change the information in this Specification Sheet, including the technical characteristics and designs of Alcoa® Wheels.