



# Spesifikasjonsark

## Alcoa® wheels smidde aluminiumsfelger

05/2024 Norwegian

Felgdimensjon Delenr. Børstet Delenr. LVL-ONE® Delenr. DuraBright® Delenr. DuraFlange® Delenr. DuraBright®/DuraFlange® Vekt (kg) Maks. belastning(kg) Offset (mm) Høll midtøstend (mm) Platenklesl (mm) Diameter festerull (mm) Antall festeruller Boltsirkel diameter (mm) Navåpning (mm) Dobbel montering Ventil Litrevekt

### 17.5" felger - For normal lastebil og busser

17.5 x 6.75	667800	667807	667803DB	-	-	14.2	2500	123	143	20.0	21	6	245	202	ja	54MS00N	Klebe og klemme
17.5 x 6.75	667820	-	667823DB	-	-	14.2	2500	123	143	20.0	26	6	245	202	ja	54MS00N	Klebe og klemme

### 17.5" felger - For lavbygd semitilhenger

17.5 x 6.00	-	663203*	-	-	-	12.7	2500	114	133	19.1	26	10	225	176	ja	TR553D**	Klebe og klemme
17.5 x 6.75	-	663827	663823DB	-	-	13.9	3000	117	137	20.0	26	10	225	176	ja	TR554C	Klebe og klemme

\* bare tilgjengelig i høyglanspolert

\*\* Reserveventil 70MS60N

### 19.5" felger - For mellomstore lastebiler, busser og trailere

19.5 x 7.50 Ultra ONE®	77U470	77U477	77U473DB	-	-	16.2	3150	135	155	20	24	8	275	221	ja	54MS00N	Klebe og klemme
19.5 x 7.50 Ultra ONE®	77U460	77U467	77U463DB	-	-	16.0	3150	135	155	20	30	8	275	221	ja	54MS00N	Klebe og klemme
19.5 x 7.50 Ultra ONE®	77U450	77U457	77U453DB	77U450DF	77U453DD	16.0	3150	135	155	20	32	8	275	221	ja	54MS00N	Klebe og klemme
19.5 x 8.25	-	783467	783463DB	-	-	18.7	3150	147	168	20.8	30	8	275	221	ja	54MS00N	Klebe
19.5 x 8.25	-	783457	783453DB	783450DF	783453DD	18.6	3150	147	168	20.8	32	8	275	221	ja	54MS00N	Klebe

### 22.5" felger - For lastebiler, busser og trailere

22.5 x 7.50 Ultra ONE®	87U520	87U527	87U523DB	-	87U523DD	23.9	4000	138	160	22.2	26	10	335	281	ja	70MS07N2	Klebe og klemme
22.5 x 7.50 Ultra ONE®	87U510	87U517	87U513DB	-	87U513DD	23.8	4000	138	160	22.2	32	10	335	281	ja	70MS07N2	Klebe og klemme
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U520	88U527	88U523DB	88U520DF	88U523DD	22.2	3750	148	168	19.5	26	10	335	281	ja	60MS00N	Klebe og klemme
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U510	88U517	88U513DB	-	88U513DD	22.1	3750	148	168	19.5	32	10	335	281	ja	60MS00N	Klebe og klemme
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U560	88U567	88U563DB	88U560DF	88U563DD	23.1	4100	146	168	21.7	26	10	335	281	ja	60MS00N	Klebe og klemme
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U550	88U557	88U553DB	-	88U553DD	23.0	4100	146	168	21.7	32	10	335	281	ja	60MS00N	Klebe og klemme
22.5 x 9.00 Ultra ONE®	89U520	89U527	89U523DB	89U520DF	-	23.0	4250	156	176	20.5	26	10	335	281	ja	70MS07N2	Klebe og klemme
22.5 x 9.00 Ultra ONE®	89U510	89U517	89U513DB	89U510DF	-	22.9	4250	156	176	20.5	32	10	335	281	ja	70MS07N2	Klebe og klemme

### FØR MONTERING AV ALCOA® WHEELS FELGER, SLÅ OPP I BRUKERHÅNDBOKEN

Dura-Bright® gjør det enkelt å rengjøre med såpe og vann.

Dura-Flange® er en behandling på hjulkanten som gir beskyttelse til flensen for en lengre levetid.

Alcoa® Ultra ONE®-felger er våre letteste og sterkeste felger ved bruk av MagnaForce®-legeringsteknologi.

For teknisk informasjon om delenumre, vennligst kontakt Howmet Wheel Systems via kontaktsiden [www.alcoawheelseurope.com](http://www.alcoawheelseurope.com).



### Bolter og muttere

Bolt	Sekskantmutter	Overfallsmutter	
		Lengre bolter	Overfallsmutter
M22 x 1.5	32 eller 33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 11 BSF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 14 UNF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
M20 x 1.5	30 mm	Ø 24 mm	Ø 30 mm
M18 x 1.5	27 mm	Ø 21 mm	Ø 26 mm



# Spesifikasjonsark

## Alcoa® wheels smidde aluminiumsfelger

05/2024 Norwegian



Felgdimensjon	Delnr. Børstet	Delnr. LVL - ONE®	Delnr. DuraBright®	Delnr. DuraFlange®	Delnr. DuraBright®/DuraFlange®	Vekt (kg)	Maks. belastning (kg)	Offset (mm)	Hull midtåstand (mm)	Plater/klebe (mm)	Diameter festerull (mm)	Antall festerull	Boltsirkel diameter (mm)	Nøtting (mm)	Dobbel montering	Ventil	Lillevekt	
<b>FrontRunner® * - 22.5" FrontRunner® offset 120 mm</b>																		
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U520	81U527	81U521DB	81U520DF	-	22.9	5000	120	-	24.2	26	10	335	281	nei	54MS00N	Klebe og klemme	
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U510	81U517	81U511DB	-	-	22.8	5000	120	-	24.2	32	10	335	281	nei	54MS00N	Klebe og klemme	
<b>FrontRunner® * - 22.5" FrontRunner® offset 135 mm</b>																		
22.5 x 11.75	811520	811527	811521DB	-	-	23.5	4500	135	-	24.1	26	10	335	281	nei	40MS00N	Klebe og klemme	
22.5 x 11.75	811510	811517	811511DB	-	811511DD	23.3	4500	135	-	24.1	32	10	335	281	nei	40MS00N	Klebe og klemme	
22.5 x 11.75	814520	814527	814521DB	814520DF	-	26.0	5000	135	-	26.0	26	10	335	281	nei	54MS00N	Klebe og klemme	
22.5 x 11.75	-	-	814511DB	-	-	25.8	5000	135	-	26.0	32	10	335	281	nei	54MS00N	Klebe og klemme	
<b>Trailerfelger - 19.5" &amp; 22.5" Trailerfelger</b>																		
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U560	81U567	81U562DB	81U560DF	81U562DD	19.9	5000	0	-	19	26	10	335	281	nei	40MS00N	Klebe og klemme	
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U550	81U557	81U552DB	-	-	19.8	5000	0	-	19	32	10	335	281	nei	40MS00N	Klebe og klemme	
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U520	81U527	81U521DB	81U520DF	-	22.9	5000	120	-	24.2	26	10	335	281	nei	54MS00N	Klebe og klemme	
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U510	81U517	81U511DB	-	-	22.8	5000	120	-	24.2	32	10	335	281	nei	54MS00N	Klebe og klemme	
22.5 x 13.00	835520	-	835522DB	-	-	25.2	5500	-14	-	28.0	26	10	335	281	nei	40MS00N	Klebe og klemme	
19.5 x 14.00	-	-	743402DB	-	-	23.7	4500	0	-	25.0	26	8	275	221	nei	40MS00N	Klebe	
19.5 x 14.00	-	748527	748521DB	-	-	21.6	4500	120	-	25.4	26	10	335	281	nei	60MS00N	Klebe og klemme	
22.5 x 14.00	-	841517	841512DB	-	-	30.8	5800	0	-	28.6	26	10	335	281	nei	40MS00N	Klebe	

\* FrontRunner®: Kontakt forhandleren din for lastebil hvis du er i tvil om hvilken forskyvning som er tillatt.



**HOWMET WHEEL SYSTEMS**  
 info.wheels@howmet.com  
 www.alcoawheelsurope.com

Alcoa® wheels<sup>1</sup> is a product brand of Howmet Aerospace.  
 © 2023 Howmet Aerospace Inc. or a Howmet Aerospace Inc. affiliate.  
 1. The "ALCOA" name and geometric symbol are registered trademarks of Alcoa USA Corporation and are licensed to Howmet Aerospace Inc. and its subsidiaries.

Howmet Aerospace reserves the right to change the information in this Specification Sheet, including the technical characteristics and designs of Alcoa® wheels.

Med forbehold om feil og med rett til endringer uten varsel.

