



Folha de especificações para jantes forjadas Alcoa® Wheels

10/2021 Portuguese

Medida da jante

Referência Escovadas

Referência Lvl. ONE®

Referência Dura-Bright®

Referência Dura-Flange®

Dura-Bright®/Dura-Flange®

Peso (kgs)

Carga Max (kgs)

Bombazo (mm)

Outset (mm)

Grossura do disco (mm)

Diâmetro dos furos de montagem (mm)

Número de furos de montagem

Diâmetro círculo do furo de montagem (mm)

Diâmetro do eixo (mm)

Montagem Dupla

Válvula

Peso para a equilibragem

17.5" jantes - Para caminhões de serviço médio

17.5 x 6.75	667800	667807	667803DB	-	-	14.2	2500	123	143	20.0	21	6	245	202	sim	54MS00N	colante e grappa
17.5 x 6.75	667820	667827	667823DB	-	-	14.2	2500	123	143	20.0	26	6	245	202	sim	54MS00N	colante e grappa

17.5" jantes - Reboques baixos da plataforma

17.5 x 6.00	-	663203*	-	-	-	12.7	2500	114	133	19.1	26	10	225	176	sim	TR543D**	colante e grappa
17.5 x 6.75	-	663827	663823DB	-	-	13.9	3000	117	137	20.0	26	10	225	176	sim	TR554C	colante e grappa

* só disponível em acabamento Mirror Polished

** válvula de substituição 70MS60N

19.5" jantes - Para caminhões de serviço médio

19.5 x 7.50	773470	773477	773473DB	-	-	18.0	3000	134	155	20.8	24	8	275	221	sim	54MS00N	colante
19.5 x 7.50	-	773467	773463DB	-	-	17.9	3000	134	155	20.8	30	8	275	221	sim	54MS00N	colante
19.5 x 7.50	773450	773457	773453DB	773450DF	773453DD	17.8	3000	134	155	20.8	32	8	275	221	sim	54MS00N	colante
19.5 x 8.25	-	783467	783463DB	-	-	18.7	3150	147	168	20.8	30	8	275	221	sim	54MS00N	colante
19.5 x 8.25	-	783457	783453DB	783450DF	783453DD	18.6	3150	147	168	20.8	32	8	275	221	sim	54MS00N	colante

22.5" jantes - Para caminhões, reboques e autocarros

22.5 x 7.50	875520	875527	875523DB	-	875523DD	24.0	3750	138	160	22.2	26	10	335	281	sim	70MS07N2	colante
22.5 x 7.50	875510	875517	875513DB	-	875513DD	23.8	3750	138	160	22.2	32	10	335	281	sim	70MS07N2	colante
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U520	88U527	88U523DB	88U520DF	88U523DD	22.2	3750	148	168	19.5	26	10	335	281	sim	60MS00N	colante e grappa
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U510	88U517	88U513DB	88U510DF	88U513DD	22.1	3750	148	168	19.5	32	10	335	281	sim	60MS00N	colante e grappa
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U560	88U567	88U563DB	88U560DF	88U563DD	23.1	4100	146	168	21.7	26	10	335	281	sim	60MS00N	colante e grappa
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U550	88U557	88U553DB	88U550DF	88U553DD	23.0	4100	146	168	21.7	32	10	335	281	sim	60MS00N	colante e grappa
22.5 x 9.00 Ultra ONE®	89U520	89U527	89U523DB	89U520DF	-	23.0	4250	156	176	20.5	26	10	335	281	sim	70MS07N2	colante e grappa
22.5 x 9.00 Ultra ONE®	89U510	89U517	89U513DB	-	-	22.9	4250	156	176	20.5	32	10	335	281	sim	70MS07N2	colante e grappa

ANTES DA MONTAGEM, CONSULTE O MANUAL DE SERVIÇO PARA AS JANTES DA ALCOA® WHEELS

Dura-Bright® permite limpeza fácil com água e sabão.

O Dura-Flange® é um tratamento no aro da jante que adiciona proteção ao flange para uma vida útil mais longa.

As rodas Ultra ONE® Alcoa® são as jantes mais leves e mais fortes, usando a tecnologia de liga MagnaForce®.

Para obter informações técnicas sobre números de peça, entre em contato com a Howmet Wheel Systems através da página de contato www.alcoawheelseurope.com.



Pernos & Porcas

Perno	Porca	Diâmetros de furo	
		Pernos longos	Porcas mangas
M22 x 1.5	32 ou 33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 11 BSF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 14 UNF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
M20 x 1.5	30 mm	Ø 24 mm	Ø 30 mm
M18 x 1.5	27 mm	Ø 21 mm	Ø 26 mm



Folha de especificações para jantes forjadas Alcoa® Wheels

10/2021 Portuguese

Medida da Jante

Referência Escovadas

Referência Lvl. ONE®

Referência Dura-Bright®

Referência Dura-Flange®

Dura-Bright®/Dura-Flange®

Peso (kgs)

Carga Max (kgs)

Bombeio (mm)

Offset (mm)

Grossura do disco (mm)

Diâmetro dos furos de montagem (mm)

Número de furos de montagem

Diâmetro círculo do furo de montagem (mm)

Diâmetro do eixo (mm)

Montagem Dupla

Válvula

Pesos para a equilibragem

WorkHorse® - As jantes WorkHorse® não tem buracos de ventilação para proteger os travoes de disco nas viaturas de fora da estrada, mas pode se usar nas viaturas de estrada

22.5 x 9.00	896570	-	-	-	-	26.7	4335	153	176	22.8	32	10	335	281	sim	83MS00N	colante
22.5 x 11.75	818570	-	-	-	-	24.2	5000	120	-	25.3	32	10	335	281	não	40MS00N	colante e grappa

FrontRunner® * - 22.5" FrontRunner® jantes Bombeo 120 mm

22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U520	81U527	81U521DB	81U520DF	-	22.9	5000	120	-	24.2	26	10	335	281	não	54MS00N	colante e grappa
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U510	81U517	81U511DB	-	-	22.8	5000	120	-	24.2	32	10	335	281	não	54MS00N	colante e grappa

FrontRunner® * - 22.5" FrontRunner® jantes Bombeo 135 mm

22.5 x 11.75	811520	811527	811521DB	-	-	23.5	4500	135	-	24.1	26	10	335	281	não	40MS00N	colante e grappa
22.5 x 11.75	811510	811517	811511DB	-	811511DD	23.3	4500	135	-	24.1	32	10	335	281	não	40MS00N	colante e grappa
22.5 x 11.75	814520	814527	814521DB	814520DF	-	26.0	5000	135	-	26.0	26	10	335	281	não	40MS00N	colante e grappa
22.5 x 11.75	-	814517	814511DB	-	-	25.8	5000	135	-	26.0	32	10	335	281	não	40MS00N	colante e grappa

Jantes para reboque - 19.5" & 22.5" jantes para reboque

22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U560	81U567	81U562DB	81U560DF	81U562DD	19.9	5000	0	-	19	26	10	335	281	não	40MS00N	colante e grappa
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U550	81U557	81U552DB	-	-	19.8	5000	0	-	19	32	10	335	281	não	40MS00N	colante e grappa
22.5 x 11.75	812560	812567	812562DB	-	-	25.2	5000	45	-	25.3	26	10	335	281	não	40MS00N	colante e grappa
22.5 x 11.75	812550	812557	812552DB	-	-	25.0	5000	45	-	25.3	32	10	335	281	não	40MS00N	colante e grappa
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U520	81U527	81U521DB	81U520DF	-	22.9	5000	120	-	24.2	26	10	335	281	não	54MS00N	colante e grappa
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U510	81U517	81U511DB	-	-	22.8	5000	120	-	24.2	32	10	335	281	não	54MS00N	colante e grappa
22.5 x 13.00	835520	835527	835522DB	-	-	25.2	5500	-14	-	28.0	26	10	335	281	não	40MS00N	colante e grappa
19.5 x 14.00	-	-	743402DB	-	-	23.7	4500	0	-	25.0	26	8	275	221	não	40MS00N	colante
19.5 x 14.00	-	748527	748521DB	-	-	21.6	4500	120	-	25.4	26	10	335	281	não	60MS00N	colante e grappa
22.5 x 14.00	-	841517	841512DB	-	-	30.8	5800	0	-	28.6	26	10	335	281	não	40MS00N	colante

Rodas de eixo de tração de base ampla - entre em contato com o fabricante do seu veículo ao renovar de montagem dupla para única.

22.5 x 17.00	840510	-	840512DB	-	-	35.8	5800	-67	-	28.6	32	10	335	281	não	70MS07N2	colante
--------------	--------	---	----------	---	---	------	------	-----	---	------	----	----	-----	-----	-----	----------	---------

* FrontRunner®: em caso de dúvida, entre em contato com o fabricante do veículo qual Offset é permitido.



HOWMET WHEEL SYSTEMS

info.wheels@howmet.com
www.alcoawheelsurope.com

Alcoa® Wheels® is a product brand of Howmet Aerospace.
© 2021 Howmet Aerospace Inc. or a Howmet Aerospace Inc. affiliate.
1. The "ALCOA" name and geometric symbol are registered trademarks of Alcoa USA Corporation and are licensed to Howmet Aerospace Inc. and its subsidiaries.

A Howmet Aerospace reserve-se ao direito de alterar as informações contidas nesta Folha de Especificações, incluindo as características técnicas e os desenhos das Jantes Alcoa® Wheels.

Esta folha de especificações pode não refletir o desenvolvimento mais recente e a precisão das informações aqui contidas não é garantida.