



Folha de especificações para jantes forjadas Alcoa® Wheels

02/2021 Portuguese

Medição da jante

Referência Escovadas

Referência LUL ONE®

Referência Dura-Bright®

Referência Dura-Flange®

Dura-Bright®/Dura-Flange®

Peso (kgs)

Carga Max (kgs)

Bombeio (mm)

Outset (mm)

Grossura do disco (mm)

Diâmetro dos furos de montagem (mm)

Número de furos de montagem

Diâmetro círculo do furo de montagem (mm)

Diâmetro ao centro do eixo (mm)

Montagem Dupla

Válvula

Pesos para a equilibragem

17.5" jantes - Para caminhões de serviço médio

17.5 x 6.75	661820	-	661823DB	-	-	13.7	2500	123	143	20.0	26	6	245	202	sim	54MS00N	colante e grappa
-------------	--------	---	----------	---	---	------	------	-----	-----	------	----	---	-----	-----	-----	---------	------------------

17.5" jantes - Reboques baixos da plataforma

17.5 x 6.00	-	663203*	-	-	-	12.7	2500	114	133	19.1	26	10	225	176	sim	TR543D**	colante e grappa
17.5 x 6.75	-	663827	663823DB	-	-	13.9	3000	117	137	20.0	26	10	225	176	sim	TR554C	colante e grappa

* só disponível em acabamento Mirror Polished

** válvula de substituição 70MS60N

19.5" jantes - Para caminhões de serviço médio

19.5 x 7.50	773470	773477	773473DB	-	-	18.0	3000	134	155	20.8	24	8	275	221	sim	54MS00N	colante
19.5 x 7.50	-	773467	773463DB	-	-	17.9	3000	134	155	20.8	30	8	275	221	sim	54MS00N	colante
19.5 x 7.50	773450	773457	773453DB	773450DF	773453DD	17.8	3000	134	155	20.8	32	8	275	221	sim	54MS00N	colante
19.5 x 8.25	-	783467	783463DB	-	-	18.7	3150	147	168	20.8	30	8	275	221	sim	54MS00N	colante
19.5 x 8.25	-	783457	783453DB	783450DF	783453DD	18.6	3150	147	168	20.8	32	8	275	221	sim	54MS00N	colante

22.5" jantes - Para caminhões, reboques e autocarros

22.5 x 7.50	875520	875527	875523DB	-	875523DD	24.0	3750	138	160	22.2	26	10	335	281	sim	70MS07N2	colante
22.5 x 7.50	875510	875517	875513DB	-	875513DD	23.8	3750	138	160	22.2	32	10	335	281	sim	70MS07N2	colante
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U520	88U527	88U523DB	88U520DF	88U523DD	22.2	3750	148	168	19.5	26	10	335	281	sim	60MS00N	colante e grappa
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U510	88U517	88U513DB	88U510DF	88U513DD	22.1	3750	148	168	19.5	32	10	335	281	sim	60MS00N	colante e grappa
22.5 x 9.00 Ultra ONE®	89U520	89U527	89U523DB	89U520DF	-	23.0	4250	156	176	20.5	26	10	335	281	sim	70MS07N2	colante e grappa
22.5 x 9.00 Ultra ONE®	89U510	89U517	89U513DB	-	-	22.9	4250	156	176	20.5	32	10	335	281	sim	70MS07N2	colante e grappa

Pernos & Porcas

Perno	Porca	Diâmetros de furo	
		Pernos longos	Porcas mangas
M22 X 1.5	32 or 33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 11 BSF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 14 UNF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
M20 x 1.5	30 mm	Ø 24 mm	Ø 30 mm
M18 x 1.5	27 mm	Ø 21 mm	Ø 26 mm

ANTES DA MONTAGEM, CONSULTE O MANUAL DE SERVIÇO PARA AS JANTES DA ALCOA® WHEELS

Dura-Bright® permite limpeza fácil com água e sabão.

O Dura-Flange® é um tratamento no aro da jante que adiciona proteção ao flange para uma vida útil mais longa.

As rodas Ultra ONE® Alcoa® são as jantes mais leves e mais fortes, usando a tecnologia de liga MagnaForce®.

Para obter informações técnicas sobre números de peça, entre em contato com a Howmet Wheel Systems através da página de contato www.alcoawheelseurope.com.





Folha de especificações para jantes forjadas Alcoa® Wheels

02/2021 Portuguese

Medição da jante Referência Escovadas Referência LUL ONE® Referência Dura-Bright® Referência Dura-Flange® Dura-Bright®/Dura-Flange® Peso (kgs) Carga Max (kgs) Bombeio (mm) Outset (mm) Grossura do disco (mm) Diâmetro dos furos de montagem (mm) Número de furos de montagem Diâmetro círculo do furo de montagem (mm) Diâmetro ao centro do eixo (mm) Montagem Dupla Válvula Pesos para a equilibragem

WorkHorse® - As jantes WorkHorse® não tem buracos de ventilação para proteger os travoes de disco nas viaturas de fora da estrada, mas pode se usar nas viaturas de estrada

22.5 x 9.00	896570	-	-	-	-	26.7	4335	153	176	22.8	32	10	335	281	sim	83MS00N	colante
22.5 x 11.75	818570	-	-	-	-	24.2	5000	120	-	25.3	32	10	335	281	não	40MS00N	colante e grappa

FrontRunner® * - 22.5" FrontRunner® jantes Bombeio 120 mm

22.5 x 11.75	818560	818567	818561DB	818560DF	-	25.0	5000	120	-	25.3	26	10	335	281	não	54MS00N	colante e grappa
22.5 x 11.75	818550	818557	818551DB	-	-	24.8	5000	120	-	25.3	32	10	335	281	não	54MS00N	colante e grappa
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U520	81U527	81U521DB	81U520DF	-	22.9	5000	120	-	24.2	26	10	335	281	não	54MS00N	colante e grappa
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U510	81U517	81U511DB	-	-	22.8	5000	120	-	24.2	32	10	335	281	não	54MS00N	colante e grappa

FrontRunner® * - 22.5" FrontRunner® jantes Bombeio 135 mm

22.5 x 11.75	811520	811527	811521DB	-	-	23.5	4500	135	-	24.1	26	10	335	281	não	40MS00N	colante e grappa
22.5 x 11.75	811510	811517	811511DB	-	811511DD	23.3	4500	135	-	24.1	32	10	335	281	não	40MS00N	colante e grappa
22.5 x 11.75	814520	814527	814521DB	814520DF	-	26.0	5000	135	-	26.0	26	10	335	281	não	40MS00N	colante e grappa
22.5 x 11.75	-	814517	814511DB	-	-	25.8	5000	135	-	26.0	32	10	335	281	não	40MS00N	colante e grappa

Jantes para reboque - 19.5" & 22.5" jantes para reboque

22.5 x 11.75	812520	812527	812522DB	-	-	21.2	4750	0	-	21.0	26	10	335	281	não	40MS00N	colante e grappa
22.5 x 11.75	-	812517	812512DB	-	-	21.0	4750	0	-	21.0	32	10	335	281	não	40MS00N	colante e grappa
22.5 x 11.75	810560	810567	810562DB	-	-	24.8	5000	0	-	24.2	26	10	335	281	não	40MS00N	colante e grappa
22.5 x 11.75	818560	818567	818561DB	818560DF	-	25.0	5000	120	-	25.3	26	10	335	281	não	54MS00N	colante e grappa
22.5 x 11.75	818550	818557	818551DB	-	-	24.8	5000	120	-	25.3	32	10	335	281	não	54MS00N	colante e grappa
22.5 x 11.75	812560	812567	812562DB	-	-	25.2	5000	45	-	25.3	26	10	335	281	não	40MS00N	colante e grappa
22.5 x 11.75	812550	812557	812552DB	-	-	25.0	5000	45	-	25.3	32	10	335	281	não	40MS00N	colante e grappa
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U520	81U527	81U521DB	81U520DF	-	22.9	5000	120	-	24.2	26	10	335	281	não	54MS00N	colante e grappa
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U510	81U517	81U511DB	-	-	22.8	5000	120	-	24.2	32	10	335	281	não	54MS00N	colante e grappa
22.5 x 13.00	835520	835527	835522DB	-	-	25.2	5500	-14	-	28.0	26	10	335	281	não	40MS00N	colante e grappa
19.5 x 14.00	-	-	743402DB	-	-	23.7	4500	0	-	25.0	26	8	275	221	não	40MS00N	colante
19.5 x 14.00	-	748527	748521DB	-	-	21.6	4500	120	-	25.4	26	10	335	281	não	60MS00N	colante e grappa
22.5 x 14.00	-	841517	841512DB	-	-	30.8	5800	0	-	28.6	26	10	335	281	não	40MS00N	colante

Jantes de base larga para o eixo motor: - Para veículos com 2 eixos, o TPMS (sistema de monitoramento da pressão dos pneus) e o ESP (sistema de controle de estabilidade) são obrigatórios.

22.5 x 17.00	840510	-	840512DB	-	-	35.8	5800	-67	-	28.6	32	10	335	281	não	70MS07N2	colante
--------------	--------	---	----------	---	---	------	------	-----	---	------	----	----	-----	-----	-----	----------	---------

* FrontRunner®: Por favor consulte o seu fabricante/comercial em caso de dúvidas sobre o bombeio da sua viatura.



HOWMET WHEEL SYSTEMS
info.wheels@howmet.com
www.alcoawheelsurope.com

Alcoa® Wheels¹ is a product brand of Howmet Aerospace.
© 2020 Howmet Aerospace Inc. or a Howmet Aerospace Inc. affiliate.
1. The "ALCOA" name and geometric symbol are registered trademarks of Alcoa USA Corporation and are licensed to Howmet Aerospace Inc. and its subsidiaries.

Howmet Aerospace reserves the right to change the information in this Specification Sheet, including the technical characteristics and designs of Alcoa® Wheels.