


Rengøring af Dura-Bright® Wheels

Der er ingen Alcoa®-fælge, der er nemmere at vedligeholde end en Dura-Bright®-fælg.




1.



Lad hjulene køle af til under 35°C
Fjern møtrikdæksler.

2.



Skyl hjulet med vand for at forhindre
ridser og erosion.

3.



Bland vand med et mildt
rengøringsmiddel, eller brug
ufortyndet Dura-Bright® Wheel
Wash (ryst før brug).

4.




Rengør hjulet med en blød børste
i 2 til 5 minutter for at opnå det
bedst mulige resultat.

5.



Skyl med vand.



Før

Efter

Rengøringsmidler til Alcoa® Dura-Bright® fælge

Dura-Bright® Hjulvask

- Hjælper med at forhindre ophobning af bremsestøv og oxidering
- Ingen risiko for at beskadige fælgene med skrappe kemikalier
- Ingen grund til at fortynde
- Velegnet til alle Dura-Bright® generationer
- Økonomisk i brug

ALbrush2

- En førsteklasses kvalitetsbørste med gummikant for at beskytte fælgene mod at blive beskadiget under rengøring



For yderligere information om rengøring og vedligeholdelse se afsnittet 'Pleje og vedligeholdelse' i Servicemanualen til Alcoa® wheels.



Tilgængelig hos autoriserede
Alcoa® wheels forhandlere.



Video om rengøring af Alcoa®
Dura-Bright® hjul.




Howmet Wheel Systems
info.wheels@howmet.com
www.alcoawheelseurope.com

Alcoa® wheels¹ er et mærke under Howmet Aerospace.
2024 Howmet Aerospace Inc. eller et af Howmet Aerospace Inc.s datterselskaber.
1. "ALCOA"-navnet og det geometriske symbol er registrerede varemærker tilhørende Alcoa USA Corporation og er licenseret til Howmet Aerospace Inc. og dets datterselskaber.

Howmet Aerospace forbeholder sig ret til at ændre oplysningerne i dette rengøringsark, herunder de tekniske egenskaber og design af Alcoa® wheels. Dette rengøringsark afspejler muligvis ikke den seneste udvikling, og nøjagtigheden af oplysningerne heri garanteres ikke.

Rengøring af LvL ONE® og Brushed fælge



Lad hjulene køle af til under 35°C.
Fjern møtrikdæksler.



Skyl hjulet med vand for at forhindre ridser og erosion; gerne med højtryksrenser.



Hæld en mængde ALclean i en spand og fortynd med 1, 2 eller 3 dele vand.*.



Anbefalede mængder:

1. til vanskelige steder
2. til almindeligt snavs
3. til regelmæssig brug
4. til hyppig brug



Børst forsigtigt ALclean på fælgen.



Skyl med rent vand.
Gentag disse trin, hvis det er nødvendigt.



Tør fælgen.

LvL ONE® fælge



Fortsæt med at påføre en lille mængde ALpolish.



Fordel det jævnt over fælgen med en fugtig klud og polér fælgen.

Rengøringsmidler til Alcoa® LvL ONE® fælge

ALclean

- Fjerner oxidering, støv fra bremseskiver, saltsprøjt og vejsnavs
- Bruges til børstet, spejlpoleret og LvL ONE® finish

ALbrush2

- En førsteklasses kvalitetsbørste med gummikant for at beskytte hjul mod at blive beskadiget under rengøring

ALpolish

- Genopret og vedligehold glansen på spejlpoleret, LvL ONE® Alcoa® wheels
- Brug efter ALclean



For yderligere information om rengøring og vedligeholdelse se afsnittet 'Pleje og vedligeholdelse' i Servicemanualen til Alcoa® wheels.



Tilgængelig hos autoriserede Alcoa® wheels forhandlere.



Video om rengøring af Alcoa® børstede og LvL ONE® hjul og polering af LvL ONE® fælge.