


Reinigung von Dura-Bright® -Rädern

Es gibt kein Alcoa® Wheels-Rad, das einfacher zu warten ist als ein Dura-Bright® - Rad.




1.



Lassen Sie die Räder auf unter 35°C abkühlen
Entfernen Sie die Mutterabdeckungen.

2.




Spülen Sie das Rad mit Wasser ab, um Kratzer und Erosion zu vermeiden.

3.




Mischen Sie Wasser mit einem milden Reinigungsmittel oder verwenden Sie unverdünnt Dura-Bright® Wheel Wash (vor Gebrauch schütteln).

4.




Reinigen Sie das Rad 2 bis 5 Minuten mit einer weichen Bürste.

5.



Spülen Sie das Rad mit Wasser ab.



Vorher



Nachher

Reinigungsprodukte für Alcoa® Dura-Bright®-Räder

Dura-Bright® Wheel Wash

- Hilft, die Bildung von Bremsstaub und Oxidation zu verhindern
- Es besteht keine Gefahr, dass die Räder durch aggressive Chemikalien beschädigt werden
- Kein Verdünnen erforderlich
- Geeignet für alle Dura-Bright® Generationen
- Es besteht keine Gefahr, dass die Räder durch aggressive Chemikalien beschädigt werden

ALbrush2

- Eine hochwertige Bürste mit einem Gummirand zum Schutz der Räder vor Beschädigungen während der Reinigung



Weitere Informationen zur Reinigung und Wartung finden Sie im Abschnitt „Pflege und Wartung“ im Servicehandbuch für Alcoa®-Räder.



Erhältlich bei autorisierten Alcoa® Wheels-Händlern.



Video zur Reinigung von Alcoa® Dura-Bright®-Rädern .




Howmet Wheel Systems
info.wheels@howmet.com
www.alcoawheelseurope.com

Alcoa® Wheels¹ ist eine Produktmarke von Howmet Aerospace.
© 2024 Howmet Aerospace Inc. oder eine Tochtergesellschaft von Howmet Aerospace Inc.
1. Der Name "ALCOA" und das geometrische Symbol sind eingetragene Warenzeichen der Alcoa USA Corporation und wurden an Howmet Aerospace Inc. und seine Tochtergesellschaften lizenziert.

Howmet Aerospace behält sich das Recht vor, die Informationen in diesem Reinigungsblatt zu ändern, einschließlich der technischen Eigenschaften und Designs der Alcoa® Räder. Dieses Reinigungsblatt spiegelt möglicherweise nicht die neueste Entwicklung wider und die Richtigkeit der darin enthaltenen Informationen kann nicht garantiert werden.

Reinigung von LvL ONE® und gebürsteten Rädern



Lassen Sie die Räder auf unter 35°C abkühlen
Entfernen Sie die Mutterabdeckungen.



Spülen Sie das Rad mit Wasser ab, um Kratzer und Erosion zu vermeiden.
Am besten mit einem Hochdruckreiniger.



Geben Sie eine Menge ALclean in einen Eimer und verdünnen Sie es mit 1, 2 oder 3 Teilen Wasser.*.



- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | | = | |
| 2. | | = | + |
| 3. | | = | + |
| 4. | | = | + |

Empfohlene Mengen:


1. für schwierige Stellen
2. für mittlere Verschmutzung
3. für den regelmäßigen Gebrauch
4. für den regelmäßigen Gebrauch



Tragen Sie ALclean vorsichtig auf das Rad auf.



Trocknen Sie das Rad.
Wiederholen Sie diese Schritte bei Bedarf.



Trocknen Sie das Rad.

LvL ONE® Räder



Tragen Sie anschließend eine kleine Menge ALpolish auf.



Verteilen Sie es mit einem feuchten Tuch gleichmäßig auf dem Rad und polieren Sie das Rad.

Reinigungsprodukte für Alcoa® LvL ONE® Räder

ALclean

- Entfernt Oxidation, Bremsscheibenstaub, Salznebel und Straßenschmutz
- Verwendung für gebürstete, spiegelpolierte und LvL ONE®-Oberflächen

ALbrush2

- Eine hochwertige Bürste mit einem Gummirand zum Schutz der Räder vor Beschädigungen während der Reinigung

ALpolish

- Wiederherstellung und Erhaltung des Glanzes von spiegelpolierten und LvL ONE® Alcoa®-Rädern
- Verwendung nach ALclean



Weitere Informationen zur Reinigung und Wartung finden Sie im Abschnitt „Pflege und Wartung“ im Servicehandbuch für Alcoa®-Räder.



Erhältlich bei autorisierten Alcoa® Wheels-Händlern.



Video zum Reinigen von gebürsteten Alcoa®- und LvL ONE®-Rädern und zum Polieren von LvL ONE®-Rädern.