



Taottujen alumiinivanteiden Tekniset tiedot Alcoa® wheels

09/2026 Finnish

Vanteen koko Osanumero: Hajattu Osanumero: LV ONE® Osanumero: Dura-Bright® Osanumero: Dura-Flange® Osanumero: Dura-Bright®/Dura-Flange® Paino (kg) Maksimilataus (kg) Offset (mm) Puolitettu painosivusväli (mm) Laipan paksuus (mm) Pultinreiän läpimitta (mm) Pultinreiän lukumaara Pultinlehtien läpimitta (mm) Keskiakselin läpimitta (mm) Pääasennus Venttiili Tasapainotus

17.5" vanteet - Keskiraskaat kuorma-autot ja busseille

17.5 x 6.75	667800	667807	667803DB	-	-	14.2	2500	123	143	20.0	21	6	245	202	kyllä	54MS00N	liimapaino ja jousipaino
17.5 x 6.75	667820	-	667823DB	-	-	14.2	2500	123	143	20.0	26	6	245	202	kyllä	54MS00N	liimapaino ja jousipaino

17.5" vanteet - Lavetit

17.5 x 6.00	-	663203*	-	-	-	12.7	2500	114	133	19.1	26	10	225	176	kyllä	TR553D**	liimapaino ja jousipaino
17.5 x 6.75	-	663827	663823DB	-	-	13.9	3000	117	137	20.0	26	10	225	176	kyllä	TR554C	liimapaino ja jousipaino

* saatavana ainoastaan Mirror Polished- versiona

** Soveltuva venttiili 70MS60N

19.5" vanteet - Keskiraskaille kuorma- autoille, busseille ja perävaunuille

19.5 x 7.50 Ultra ONE®	77U470	77U477	77U473DB	-	-	16.2	3150	135	155	20	24	8	275	221	kyllä	54MS00N	liimapaino ja jousipaino
19.5 x 7.50 Ultra ONE®	77U460	77U467	77U463DB	-	-	16.0	3150	135	155	20	30	8	275	221	kyllä	54MS00N	liimapaino ja jousipaino
19.5 x 7.50 Ultra ONE®	77U450	77U457	77U453DB	77U450DF	77U453DD	16.0	3150	135	155	20	32	8	275	221	kyllä	54MS00N	liimapaino ja jousipaino
19.5 x 8.25	-	783467	783463DB	-	-	18.7	3150	147	168	20.8	30	8	275	221	kyllä	54MS00N	liimapaino
19.5 x 8.25	-	783457	783453DB	783450DF	783453DD	18.6	3150	147	168	20.8	32	8	275	221	kyllä	54MS00N	liimapaino

22.5" vanteet - Kuorma- autoille, busseille ja perävaunuille

22.5 x 7.50 Ultra ONE®	87U520	87U527	87U523DB	-	87U523DD	23.9	4000	138	160	22.2	26	10	335	281	kyllä	70MS07N2	liimapaino ja jousipaino
22.5 x 7.50 Ultra ONE®	87U510	87U517	87U513DB	-	87U513DD	23.8	4000	138	160	22.2	32	10	335	281	kyllä	70MS07N2	liimapaino ja jousipaino
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U520	88U527	88U523DB	88U520DF	88U523DD	22.2	3750	148	168	19.5	26	10	335	281	kyllä	60MS00N	liimapaino ja jousipaino
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U510	88U517	88U513DB	-	88U513DD	22.1	3750	148	168	19.5	32	10	335	281	kyllä	60MS00N	liimapaino ja jousipaino
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	880580	880587	880583DB	-	880583DD	24.7	4100	143	168	25.0	26	10	335	281	kyllä	60MS00N	liimapaino ja jousipaino
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	880590	880597	880593DB	-	880593DD	24.5	4100	143	168	25.0	32	10	335	281	kyllä	60MS00N	liimapaino ja jousipaino
22.5 x 9.00 Ultra ONE®	89U520	89U527	89U523DB	89U520DF	-	23.0	4250	156	176	20.5	26	10	335	281	kyllä	70MS07N2	liimapaino ja jousipaino
22.5 x 9.00 Ultra ONE®	89U510	89U517	89U513DB	89U510DF	-	22.9	4250	156	176	20.5	32	10	335	281	kyllä	70MS07N2	liimapaino ja jousipaino

TUTUSTU HUOLTO-OHJEISIIN ENNEN ALCOA® WHEELS VANTEIDEN ASENNUSTA

Dura-Bright® mahdollistaa helpon puhdistuksen saippualla ja vedellä.

Dura-Flange® vannelaipan suojakäsittely, joka pidentää vanteen käyttöikää.

Alcoa® Ultra ONE®-vanteet ovat kevyimmät ja vahvimmat vanteemme, joissa käytetään Magnaforce®-seostekniikkaa.

Tekniset tiedot tuotenumeroista löydät sivustolta
www.alcoawheelseurope.com.



Pultit & Mutterit

Pultti	Avainväli	Pultinreiän halkaisija	
		Pitkät pultit	Holkkimutterit
M22 x 1.5	32 tai 33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 11 BSF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 14 UNF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
M20 x 1.5	30 mm	Ø 24 mm	Ø 30 mm
M18 x 1.5	27 mm	Ø 21 mm	Ø 26 mm



Taottujen alumiinivanteiden Tekniset tiedot Alcoa® wheels

09/2026 Finnish

Vanteen koko	Osanumero: Hajattu	Osanumero: LV ONE®	Osanumero: Dura-Bright®	Osanumero: Dura-Flange®	Osanumero: Dura-Bright®/Dura-Flange®	Paino (kg)	Maksimilataus (kg)	Offset (mm)	Puolitettu pariasennusväli (mm)	Laipan paksuus (mm)	Pultinreikin läpimitta (mm)	Pultinreikin lukumäärä	Pultinreikin läpimitta (mm)	Keskireikin läpimitta (mm)	Pääläpän läpimitta (mm)	Ventili	Tasapainotus
FrontRunner® * - 22.5" vanteet FrontRunner® offset 120 mm																	
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U520	81U527	81U521DB	81U520DF	-	22.9	5000	120	-	24.2	26	10	335	281	el	54MS00N	liimapaino ja jousipaino
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U510	81U517	81U511DB	-	-	22.8	5000	120	-	24.2	32	10	335	281	el	54MS00N	liimapaino ja jousipaino
FrontRunner® * - 22.5" vanteet FrontRunner® offset 135 mm																	
22.5 x 11.75	811520	811527	811521DB	-	-	23.5	4500	135	-	24.1	26	10	335	281	el	40MS00N	liimapaino ja jousipaino
22.5 x 11.75	811510	811517	811511DB	-	811511DD	23.3	4500	135	-	24.1	32	10	335	281	el	40MS00N	liimapaino ja jousipaino
22.5 x 11.75	814520	814527	814521DB	814520DF	-	26.0	5000	135	-	26.0	26	10	335	281	el	54MS00N	liimapaino ja jousipaino
22.5 x 11.75	-	-	814511DB	-	-	25.8	5000	135	-	26.0	32	10	335	281	el	54MS00N	liimapaino ja jousipaino
Perävaunun vanteet - 19.5" & 22.5"																	
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U560	81U567	81U562DB	81U560DF	81U562DD	19.9	5000	0	-	19	26	10	335	281	el	40MS00N	liimapaino ja jousipaino
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U550	81U557	81U552DB	-	-	19.8	5000	0	-	19	32	10	335	281	el	40MS00N	liimapaino ja jousipaino
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U520	81U527	81U521DB	81U520DF	-	22.9	5000	120	-	24.2	26	10	335	281	el	54MS00N	liimapaino ja jousipaino
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U510	81U517	81U511DB	-	-	22.8	5000	120	-	24.2	32	10	335	281	el	54MS00N	liimapaino ja jousipaino
22.5 x 13.00	835520	-	835522DB	-	-	25.2	5500	-14	-	28.0	26	10	335	281	el	40MS00N	liimapaino ja jousipaino
19.5 x 14.00	-	-	743402DB	-	-	23.7	4500	0	-	25.0	26	8	275	221	el	40MS00N	liimapaino
19.5 x 14.00	-	748527	748521DB	-	-	21.6	4500	120	-	25.4	26	10	335	281	el	60MS00N	liimapaino ja jousipaino
22.5 x 14.00	-	841517	841512DB	-	-	30.8	5800	0	-	28.6	26	10	335	281	el	40MS00N	liimapaino

* FrontRunner®: selvitä tarvittaessa sallittu offset-mitta ajoneuvovalmistajalta.



HOWMET WHEEL SYSTEMS
info.wheels@howmet.com
www.alcoawheels europe.com

Alcoa® wheels' is a product brand of Howmet Aerospace.
© 2026 Howmet Aerospace Inc. or a Howmet Aerospace Inc. affiliate.
1. The "ALCOA" name and geometric symbol are registered trademarks of Alcoa USA Corporation and are licensed to Howmet Aerospace Inc. and its subsidiaries.

Howmet Aerospace pidättää oikeuden muuttaa tämän teknisen tiedoston tietoja, mukaan lukien Alcoa® wheelsin tekniset ominaisuudet ja mallit.

Tämä tekninen esite ei välttämättä vastaa uusinta kehitystä, eikä tässä olevien tietojen paikkansapitävyyttä voida taata.