


Dura-Bright® -vanteiden puhdistus

Alcoa® -vanteiden helppohoitoisin pintamalli - Dura-Bright® EVO.




1.



Anna vanteiden jäähtyä alle 35°C:een
Irrota mutterisuojaat.

2.



Huuhtele vanne vedellä
naarmuuntumisen estämiseksi.

3.




Sekoita vesi mietoon
pesuaineeseen tai käytä
laimentamatonta Dura-Bright®
Wheel Wash -pesuainetta
(ravista ennen käyttöä).

4.



Levitä pesuainetta pehmeällä
harjalla 2-5 minuutin ajan
parhaan tuloksen saamiseksi.

5.



Huuhtele vedellä.



Ennen

Jälkeen

Alcoa® Dura-Bright® -vanteiden puhdistusaineet

Dura-Bright® Wheel Wash

- Ehkäisee hapettumista ja jarrupölyn kertymistä
- Riskitön pesu ilman vahvoja kemikaaleja
- Ei tarvitse laimentaa
- Sopii kaikille Dura-Bright® -malleille
- Riittoisa

ALbrush2

- Laadukas harja kumireunalla joka suojaa vanteita puhdistettaessa



Lisätietoja puhdistuksesta ja huollosta on Alcoa® -vanteiden huoltokäsikirjan kohdassa "Hoito ja kunnossapito".



Saatavana valtuutetuilta Alcoa® -vanteiden jälleenmyyjiltä.



Alcoa® Dura-Bright® -vanteiden puhdistusvideo.



Howmet Wheel Systems
info.wheels@howmet.com
www.alcoawheelseurope.com


Alcoa® Wheels' on Howmet Aerospacen tuotemerkki.
© 2023 Howmet Aerospace Inc. tai Howmet Aerospace Inc:n tytäryhtiö.
1."ALCOA"-nimi ja graafinen tunnus ovat Alcoa USA Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja ne on lisensoitu Howmet Aerospace Inc:lle ja sen tytäryhtiöille.

Howmet Aerospace pitää itsellään oikeuden muuttaa tässä julkaisussa olevia tietoja, mukaan lukien Alcoa® -vanteiden tekniset ominaisuudet ja malli. Tämä ohje ei välttämättä vastaa viimeisintä tuotekehitystä, eikä sen tietojen oikeellisuutta voida taata.

LvL ONE® -käsiteltyjen tai harjattujen vanteiden puhdistus




1.



Anna vanteiden jäähtyä alle 35°C:een.
Irrrota mutterisuojaat.

2.



Huuhtele vanne vedellä naarmuuntumisen estämiseksi, mieluiten korkeapainepesurilla.

3.



Kaada sopiva määrä* ALcleania ämpäriin ja laimenna 1, 2 tai 3 osalla vettä.

*

1. ● = U
2. ● = U+U
3. ● = U+U+U
4. ● = U+U+U+U

Suosittelut määrät:

1. Vaikeisiin jälkiin
2. Keskivaikeaan likaan
3. Säännölliseen käyttöön
4. Usein toistuvaan käyttöön

4.



Harjaa ALclean varovasti vanteeseen.

5.



Huuhtele puhtaalla vedellä. Toista nämä vaiheet tarvittaessa.

6.



Kuivaa vanne.

LVL ONE® -vanteet

7.



Jatka levittämällä pieni määrä ALpolishia.

8.



Levitä aine tasaisesti kostealla liinalla ja kiillota vanne.

Alcoa® LvL ONE® -vanteiden puhdistustarvikkeet

ALclean

- Poistaa hapettumia, jarrupölyä, tiesuolaa ja muuta likaa
- Käytä harjattuihin, peilikiillotettuihin ja LvL ONE® -pintoihin

ALbrush2

- Laadukas harja kumireunalla joka suojaa vanteita puhdistettaessa

ALpolish

- Palauttaa ja ylläpitää Mirror Polished, LvL ONE® Alcoa® -vanteiden kiillon
- Käytä ALcleanin jälkeen



Lisätietoja puhdistuksesta ja huollosta on Alcoa® -vanteiden huoltokäsikirjan kohdassa "Hoito ja kunnossapito".



Saatavana valtuutetuilta Alcoa® -vanteiden jälleenmyyjiltä.



Alcoa® Brushed ja LvL ONE® -vanteiden puhdistus- ja LvL ONE® -vanteiden kiillotusvideo.