


# A Dura-Bright® kerekek tisztítása

Nincs másik olyan Alcoa® kerék, amelyet könnyebb lenne karbantartani, mint a Dura-Bright® kereket.




1.



Hagyja a kerekeket 35 °C alá hűlni. Távolítsa el az kerékanya kupakokat.

2.



Öblítse le a kereket vízzel, hogy elkerülje a karcolódást és az eróziót.

3.




Keverje össze a vizet enyhe tisztítószerrel, vagy használja a hígítatlan Dura-Bright® Wheel Wash-ot (használat előtt rázza fel).

4.



A lehető legjobb eredmény elérése érdekében tisztítsa a kereket puha kefével 2-5 percig.

5.



Öblítse le vízzel.



Előtte

Utána

## Tisztítószer Alcoa® Dura-Bright® kerekekhez

### Dura-Bright® Wheel Wash

- segít megelőzni a fékpor felhalmozódását és az oxidációt
- kizárva a kerekek durva vegyszerekkel történő károsításának kockázata
- Nem kell hígítani
- alkalmas az összes Dura-Bright® generációhoz
- Gazdaságos használat

### ALbrush2

- Prémium minőségű kefe gumiszegéllyel, amely megvédi a kerekeket a tisztítás során keletkező sérülésektől



A tisztítással és karbantartással kapcsolatos további információkért lásd az Alcoa® keréktárcsák Szervizelési kézikönyvének „Ápolás és karbantartás” című fejezetét.



Kapható az Alcoa® keréktárcsák hivatalos forgalmazójánál.



Alcoa® Dura-Bright® kerekek tisztítása videó.




**Howmet Wheel Systems**  
info.wheels@howmet.com  
www.alcoawheelseurope.com

Az Alcoa® Wheels® a Howmet Aerospace termékmárkaja.  
© 2023 Howmet Aerospace Inc. vagy a Howmet Aerospace Inc. leányvállalata.  
1. Az „ALCOA” név és a geometriai szimbólum az Alcoa USA Corporation bejegyzett védjegyei, használata a Howmet Aerospace Inc. és leányvállalatai számára engedélyezett.

A Howmet Aerospace fenntartja a jogot a jelen tisztító lapban szereplő információk megváltoztatására, beleértve az Alcoa® műszaki jellemzőit és formatervezését kerekek. Ez a tisztító tájékoztató nem feltétlenül tükrözi a legfrissebb fejleményeket, és az itt szereplő információk pontosságára nem garantált.

# LvL ONE® és csiszolt kerekek tisztítása



1. Hagyja a kerekeket 35 °C alá hűlni. Távolítsa el az kerékanya kupakokat.



2. Öblítse le a kereket vízzel, hogy elkerülje a karcosodást és az eróziót; lehetőleg magasnyomású tisztítóval.



3. Öntsön egy kis mennyiségű ALclean-t egy vödörbe, és hígítsa fel 1, 2 vagy 3 rész vízzel.



1. = 1 rész ALclean + 1 rész víz  
2. = 1 rész ALclean + 2 rész víz  
3. = 1 rész ALclean + 3 rész víz  
4. = 1 rész ALclean + 4 rész víz


Ajánlott mennyiségek:  
1. erősebb szennyeződésekre  
2. közepes szennyeződés esetén  
3. rendszeres használatra  
4. gyakori használatra



4. Óvatosan ecsetelje az ALclean-t a kerékre.



5. Szárítsa meg a kereket. Szükség esetén ismételje meg ezeket a lépéseket.



6. Szárítsa meg a kereket.

## LvL ONE® kerekek



7. Folytassa egy kis mennyiségű ALpolish felvitelével.



8. Egy nedves ruhával egyenletesen oszlassuk el a keréken, és polírozzuk ki a kereket.

## Tisztítószer Alcoa® LvL ONE® kerekekhez

### ALclean

- eltávolítja az oxidációt, a tárcsafék port, a sópermetet és az úti szennyeződések
- Használható Csiszolt, Mirror Polished és LvL ONE® felületekhez

### ALbrush2

- Prémium minőségű kefe gumiszegéllyel, amely megvédi a kerekeket a tisztítás során keletkező sérülésektől

### ALpolish

- Visszaállítja és megőrzi a Mirror Polished, LvL ONE® Alcoa® kerekek fényét
- Használja ALclean után



A tisztítással és karbantartással kapcsolatos további információért lásd az Alcoa® keréktárcsák Szervizelési kézikönyvének „Ápolás és karbantartás” című fejezetét.



Kapható az Alcoa® keréktárcsák hivatalos forgalmazójánál.



Alcoa® Brushed és LvL ONE® kerekek tisztítása és LvL ONE® kerekek polírozása videó.