


A Dura-Bright® kerekek tisztítása

Nincs másik olyan Alcoa® kerék, amelyet könnyebb lenne karbantartani, mint a Dura-Bright® kereket.




1.



Hagyja a kerekeket 35 °C alá hűlni. Távolítsa el az kerékanya kupakokat.

2.




Öblítse le a kereket vízzel, hogy elkerülje a karcolódást és az eróziót.

3.



Keverje össze a vizet enyhe tisztítószerrel, vagy használja a hígítatlan Dura-Bright® Wheel Wash-ot (használat előtt rázza fel).

4.



A lehető legjobb eredmény elérése érdekében tisztítsa a kereket puha kefével 2-5 percig.

5.



Öblítse le vízzel.



Előtte

Utána

Tisztítószer Alcoa® Dura-Bright® kerekekhez

Dura-Bright® Wheel Wash

- Segít megelőzni a fékpor felhalmozódását és az oxidációt
- Nem áll fenn a kerekek durva vegyszerekkel történő károsodásának veszélye
- Nem kell hígítani
- Alkalmos az összes Dura-Bright® generációhoz
- Gazdaságos használat

ALbrush2

- Prémium minőségű kefe gumiszegéllyel, amely megvédi a kerekeket a tisztítás során keletkező sérülésektől



A tisztítással és karbantartással kapcsolatos további információkért lásd az Alcoa® keréktárcsák Szervizelési kézikönyvének „Ápolás és karbantartás” című fejezetét.



Kapható az Alcoa® keréktárcsák hivatalos forgalmazójánál.



Alcoa® Dura-Bright® kerekek tisztítása videó.




Howmet Wheel Systems
info.wheels@howmet.com
www.alcoawheelseurope.com

Az Alcoa® Wheels' a Howmet Aerospace termékmárkaja.
© 2023 Howmet Aerospace Inc. vagy a Howmet Aerospace Inc. leányvállalata.
1. Az „ALCOA” név és a geometriai szimbólum az Alcoa USA Corporation bejegyzett védjegyei, használata a Howmet Aerospace Inc. és leányvállalatai számára engedélyezett.

A Howmet Aerospace fenntartja a jogot a jelen tisztító lapban szereplő információk megváltoztatására, beleértve az Alcoa® műszaki jellemzőit és formatervezését kerekek. Ez a tisztító tájékoztató nem feltétlenül tükrözi a legfrissebb fejleményeket, és az itt szereplő információk pontossága nem garantált.

LvL ONE® és csiszolt kerekek tisztítása



1. Hagyja a kerekeket 35 °C alá hűlni. Távolítsa el az kerékanya kupakokat.



2. Öblítse le a kereket vízzel, hogy elkerülje a karcolódást és az eróziót; lehetőleg magasnyomású tisztítóval.



3. Öntsön egy kis mennyiségű* ALclean-t egy vödörbe, és hígítsa fel 1, 2 vagy 3 rész vízzel.

*

- 1. ● = U
- 2. ● = U+U
- 3. ● = U+U+U
- 4. ● = U+U+U+U

Ajánlott mennyiségek:
1. erősebb szennyeződésekre
2. közepes szennyeződés esetén
3. rendszeres használatra
4. gyakori használatra



4. Óvatosan ecsetelje az ALclean-t a kerékre.



5. Öblítse le a kereket vízzel. Szükség esetén ismételje meg ezeket a lépéseket.



6. Szárítsa meg a kereket.

LvL ONE® kerekek



7. Folytassa egy kis mennyiségű ALpolish felvitelével.



8. Egy nedves ruhával egyenesen oszlassuk el a keréken, és polírozzuk ki a kereket.

Tisztítószer Alcoa® LvL ONE® kerekekhez

ALclean

- eltávolítja az oxidációt, a tárcsafék port, a sópermetet és az úti szennyeződéseket
- Használható Csiszolt, Mirror Polished és LvL ONE® felületekhez

ALbrush2

- Prémium minőségű kefe gumiszegéllyel, amely megvédi a kerekeket a tisztítás során keletkező sérülésektől

ALpolish

- Visszaállítja és megőrzi a Mirror Polished, LvL ONE® Alcoa® kerekek fényét
- Használja ALclean után



A tisztítással és karbantartással kapcsolatban további információért lásd az Alcoa® keréktárcsák Szervizelési kézikönyvének „Ápolás és karbantartás” című fejezetét.



Kapható az Alcoa® keréktárcsák hivatalos forgalmazójánál.



Alcoa® Brushed és LvL ONE® kerekek tisztítása és LvL ONE® kerekek polírozása videó.