



Specificatieoverzicht

Alcoa® wheels gesmede aluminium wielen

09/2026 Dutch

Wielmaat	Art.Nr. Brushed	Art.Nr. Lvl ONE®	Art.Nr. Dura-Bright®	Art.Nr. Dura-Flange®	Dura-Bright®/Dura-Flange®	Gewicht (kg)	Max. draagvermogen (kg)	Boiling (mm)	Halve middenafstand (mm)	Schijfdikte (mm)	Diameter boutgaten (mm)	Aantal montage-/kogelgaten	Diameter steekcirkel (mm)	Diameter naafgat (mm)	Dubbele montage	Ventiel	Balancegewichten
17.5" wielen - Voor middelzware trucks en bussen																	
17.5 x 6.75	667800	667807	667803DB	-	-	14.2	2500	123	143	20.0	21	6	245	202	ja	54MS00N	Kleef- en klemgewicht
17.5 x 6.75	667820	-	667823DB	-	-	14.2	2500	123	143	20.0	26	6	245	202	ja	54MS00N	Kleef- en klemgewicht
17.5" wielen - Voor diepladers																	
17.5 x 6.00	-	663203*	-	-	-	12.7	2500	114	133	19.1	26	10	225	176	ja	TR553D**	Kleef- en klemgewicht
17.5 x 6.75	-	663827	663823DB	-	-	13.9	3000	117	137	20.0	26	10	225	176	ja	TR554C	Kleef- en klemgewicht
* enkel verkrijgbaar in Mirror Polished																** Vervangend ventiel 70MS60N	
19.5" wielen - Voor middelzware trucks, bussen en trailers																	
19.5 x 7.50 Ultra ONE®	77U470	77U477	77U473DB	-	-	16.2	3150	135	155	20	24	8	275	221	ja	54MS00N	Kleef- en klemgewicht
19.5 x 7.50 Ultra ONE®	77U460	77U467	77U463DB	-	-	16.0	3150	135	155	20	30	8	275	221	ja	54MS00N	Kleef- en klemgewicht
19.5 x 7.50 Ultra ONE®	77U450	77U457	77U453DB	77U450DF	77U453DD	16.0	3150	135	155	20	32	8	275	221	ja	54MS00N	Kleef- en klemgewicht
19.5 x 8.25	-	783467	783463DB	-	-	18.7	3150	147	168	20.8	30	8	275	221	ja	54MS00N	Kleefgewicht
19.5 x 8.25	-	783457	783453DB	783450DF	783453DD	18.6	3150	147	168	20.8	32	8	275	221	ja	54MS00N	Kleefgewicht
22.5" wielen - Voor vrachtwagens, bussen en trailers																	
22.5 x 7.50 Ultra ONE®	87U520	87U527	87U523DB	-	87U523DD	23.9	4000	138	160	22.2	26	10	335	281	ja	70MS07N2	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 7.50 Ultra ONE®	87U510	87U517	87U513DB	-	87U513DD	23.8	4000	138	160	22.2	32	10	335	281	ja	70MS07N2	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U520	88U527	88U523DB	88U520DF	88U523DD	22.2	3750	148	168	19.5	26	10	335	281	ja	60MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U510	88U517	88U513DB	-	88U513DD	22.1	3750	148	168	19.5	32	10	335	281	ja	60MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	880580	880587	880583DB	-	880583DD	24.7	4100	143	168	25.0	26	10	335	281	ja	60MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	880590	880597	880593DB	-	880593DD	24.5	4100	143	168	25.0	32	10	335	281	ja	60MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 9.00 Ultra ONE®	89U520	89U527	89U523DB	89U520DF	-	23.0	4250	156	176	20.5	26	10	335	281	ja	70MS07N2	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 9.00 Ultra ONE®	89U510	89U517	89U513DB	89U510DF	-	22.9	4250	156	176	20.5	32	10	335	281	ja	70MS07N2	Kleef- en klemgewicht

ALVORENS MONTEREN, RAADPLEEG DE ALCOA® WHEELS HANDLEIDING WIELONDERHOUD

Dura-Bright® maakt eenvoudige reiniging met water en zeep mogelijk.

Dura-Flange® is een behandeling die de velghoorn beschermt voor een langere levensduur.

Alcoa® Ultra ONE®-wielen zijn onze lichtste en sterkste wielen, met MagnaForce®-legeringstechnologie.

Neem voor technische informatie over onderdeelnummers contact op met Howmet Wheel Systems via de contactpagina www.alcoawheels.eu/rope.com



Bouten en Moeren

Bout	Zeskantmoer	Diameter boutgaten	
		Langere bouten	Inbusmoeren
M22 x 1.5	32 of 33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 11 BSF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 14 UNF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
M20 x 1.5	30 mm	Ø 24 mm	Ø 30 mm
M18 x 1.5	27 mm	Ø 21 mm	Ø 26 mm



Specificatieoverzicht

Alcoa® wheels gesmede aluminium wielen

09/2026 Dutch

Wielmaat	Art. Nr. Brushed	Art. Nr. Lvl. ONE®	Art. Nr. Dura-Bright®	Art. Nr. Dura-Flange®	Dura-Bright®/Dura-Flange®	Gewicht (kg)	Max. draagvermogen (kg)	Bolling (mm)	Halve middenafstand (mm)	Schijfdikte (mm)	Diameter boutgaten (mm)	Aantal montage-/koelgaten	Diameter steekcirkel (mm)	Diameter naafgat (mm)	Dubbele montage	Ventiel	Balancegewichten
FrontRunner® * - 22.5" FrontRunner® wielen bolling 120 mm																	
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U520	81U527	81U521DB	81U520DF	-	22.9	5000	120	-	24.2	26	10	335	281	nee	54MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U510	81U517	81U511DB	-	-	22.8	5000	120	-	24.2	32	10	335	281	nee	54MS00N	Kleef- en klemgewicht
FrontRunner® * - 22.5" FrontRunner® wielen bolling 135 mm																	
22.5 x 11.75	811520	811527	811521DB	-	-	23.5	4500	135	-	24.1	26	10	335	281	nee	40MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 11.75	811510	811517	811511DB	-	811511DD	23.3	4500	135	-	24.1	32	10	335	281	nee	40MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 11.75	814520	814527	814521DB	814520DF	-	26.0	5000	135	-	26.0	26	10	335	281	nee	54MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 11.75	-	-	814511DB	-	-	25.8	5000	135	-	26.0	32	10	335	281	nee	54MS00N	Kleef- en klemgewicht
Trailer wielen - 19.5" & 22.5" trailer wielen																	
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U560	81U567	81U562DB	81U560DF	81U562DD	19.9	5000	0	-	19	26	10	335	281	nee	40MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U550	81U557	81U552DB	-	-	19.8	5000	0	-	19	32	10	335	281	nee	40MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U520	81U527	81U521DB	81U520DF	-	22.9	5000	120	-	24.2	26	10	335	281	nee	54MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U510	81U517	81U511DB	-	-	22.8	5000	120	-	24.2	32	10	335	281	nee	54MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 13.00	835520	-	835522DB	-	-	25.2	5500	-14	-	28.0	26	10	335	281	nee	40MS00N	Kleef- en klemgewicht
19.5 x 14.00	-	-	743402DB	-	-	23.7	4500	0	-	25.0	26	8	275	221	nee	40MS00N	Kleefgewicht
19.5 x 14.00	-	748527	748521DB	-	-	21.6	4500	120	-	25.4	26	10	335	281	nee	60MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 14.00	-	841517	841512DB	-	-	30.8	5800	0	-	28.6	26	10	335	281	nee	40MS00N	Kleefgewicht

* FrontRunner®: raadpleeg bij twijfel uw voertuig producent welke ET-waarde is toegestaan.



HOWMET WHEEL SYSTEMS
info.wheels@howmet.com
www.alcoawheels europe.com

Alcoa® wheels' is a product brand of Howmet Aerospace.
© 2026 Howmet Aerospace Inc. or a Howmet Aerospace Inc. affiliate.
1. The "ALCOA" name and geometric symbol are registered trademarks of Alcoa USA Corporation and are licensed to Howmet Aerospace Inc. and its subsidiaries.

Howmet Aerospace behoudt zich het recht voor om de informatie van dit specificatieblad te wijzigen, inclusief de technische en uiterlijke kenmerken van Alcoa® wheels.

Dit specificatieblad bevat mogelijk niet de meest recente ontwikkeling en de juistheid van de informatie kan hierdoor niet worden gegarandeerd.