



Specificatieoverzicht

Alcoa® wheels gesmede aluminium wielen

07/2023 Dutch

Wielmaat	Art.Nr. Brushed	Art.Nr. Lvl ONE®	Art.Nr. Dura-Bright®	Art.Nr. Dura-Flange®	Dura-Bright®/Dura-Flange®	Gewicht (kg)	Max. draagvermogen (kg)	Boiling (mm)	Halve middenafstand (mm)	Schijfdikte (mm)	Diameter boutgaten (mm)	Aantal montage-/kogelgaten	Diameter steekcirkel (mm)	Diameter naafgat (mm)	Dubbele montage	Ventiel	Balancegewichten
17.5" wielen - Voor middelzware trucks en bussen																	
17.5 x 6.75	667800	667807	667803DB	-	-	14.2	2500	123	143	20.0	21	6	245	202	ja	54MS00N	Kleef- en klemgewicht
17.5 x 6.75	667820	-	667823DB	-	-	14.2	2500	123	143	20.0	26	6	245	202	ja	54MS00N	Kleef- en klemgewicht
17.5" wielen - Voor diepladers																	
17.5 x 6.00	-	663203*	-	-	-	12.7	2500	114	133	19.1	26	10	225	176	ja	TR553D**	Kleef- en klemgewicht
17.5 x 6.75	-	663827	663823DB	-	-	13.9	3000	117	137	20.0	26	10	225	176	ja	TR554C	Kleef- en klemgewicht
* enkel verkrijgbaar in Mirror Polished																** Vervangend ventiel 70MS60N	
19.5" wielen - Voor middelzware trucks, bussen en trailers																	
19.5 x 7.50 Ultra ONE®	77U470	77U477	77U473DB	-	-	16.2	3150	135	155	20	24	8	275	221	ja	54MS00N	Kleef- en klemgewicht
19.5 x 7.50 Ultra ONE®	77U460	77U467	77U463DB	-	-	16.0	3150	135	155	20	30	8	275	221	ja	54MS00N	Kleef- en klemgewicht
19.5 x 7.50 Ultra ONE®	77U450	77U457	77U453DB	77U450DF	77U453DD	16.0	3150	135	155	20	32	8	275	221	ja	54MS00N	Kleef- en klemgewicht
19.5 x 8.25	-	783467	783463DB	-	-	18.7	3150	147	168	20.8	30	8	275	221	ja	54MS00N	Kleefgewicht
19.5 x 8.25	-	783457	783453DB	783450DF	783453DD	18.6	3150	147	168	20.8	32	8	275	221	ja	54MS00N	Kleefgewicht
22.5" wielen - Voor vrachtwagens, bussen en trailers																	
22.5 x 7.50 Ultra ONE®	87U520	87U527	87U523DB	-	87U523DD	23.9	4000	138	160	22.2	26	10	335	281	ja	70MS07N2	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 7.50 Ultra ONE®	87U510	87U517	87U513DB	-	87U513DD	23.8	4000	138	160	22.2	32	10	335	281	ja	70MS07N2	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U520	88U527	88U523DB	88U520DF	88U523DD	22.2	3750	148	168	19.5	26	10	335	281	ja	60MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U510	88U517	88U513DB	-	88U513DD	22.1	3750	148	168	19.5	32	10	335	281	ja	60MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U560	88U567	88U563DB	88U560DF	88U563DD	23.1	4100	146	168	21.7	26	10	335	281	ja	60MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U550	88U557	88U553DB	-	88U553DD	23.0	4100	146	168	21.7	32	10	335	281	ja	60MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 9.00 Ultra ONE®	89U520	89U527	89U523DB	89U520DF	-	23.0	4250	156	176	20.5	26	10	335	281	ja	70MS07N2	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 9.00 Ultra ONE®	89U510	89U517	89U513DB	89U510DF	-	22.9	4250	156	176	20.5	32	10	335	281	ja	70MS07N2	Kleef- en klemgewicht

ALVORENS MONTEREN, RAADPLEEG DE ALCOA® WHEELS HANDLEIDING WIELONDERHOUD

Dura-Bright® maakt eenvoudige reiniging met water en zeep mogelijk.

Dura-Flange® is een behandeling die de velg hoorn beschermt voor een langere levensduur.

Alcoa® Ultra ONE®-wielen zijn onze lichtste en sterkste wielen, met MagnaForce®-legeringstechnologie.

Neem voor technische informatie over onderdeelnummers contact op met Howmet Wheel Systems via de contactpagina www.alcoaawheels.europa.com



Bouten en Moeren

Bout	Zeskantmoer	Diameter boutgaten	
		Langere bouten	Inbusmoeren
M22 x 1.5	32 of 33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 11 BSF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 14 UNF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
M20 x 1.5	30 mm	Ø 24 mm	Ø 30 mm
M18 x 1.5	27 mm	Ø 21 mm	Ø 26 mm

Wielmaat	Art.Nr. Brushed	Art.Nr. Lvl. ONE®	Art.Nr. Dura-Bright®	Art.Nr. Dura-Flange®	Dura-Bright®/Dura-Flange®	Gewicht (kg)	Max. draagvermogen (kg)	Bolling (mm)	Halve middenafstand (mm)	Schijfdikte (mm)	Diameter boutgaten (mm)	Aantal montage-/koelgaten	Diameter steekcirkel (mm)	Diameter naafgat (mm)	Dubbele montage	Ventiel	Balancegewichten
WorkHorse® - WorkHorse® wielen hebben geen koelgaten, waardoor de remschijven beter worden beschermd bij off-road toepassingen. Ze kunnen echter ook on-road worden toegepast.																	
22.5 x 9.00	896570	-	-	-	-	26.7	4335	153	176	22.8	32	10	335	281	ja	83MS00N	Kleefgewicht
22.5 x 11.75	818570	-	-	-	-	24.2	5000	120	-	25.3	32	10	335	281	nee	40MS00N	Kleef- en klemgewicht
FrontRunner® * - 22.5" FrontRunner® wielen bolling 120 mm																	
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U520	81U527	81U521DB	81U520DF	-	22.9	5000	120	-	24.2	26	10	335	281	nee	54MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U510	81U517	81U511DB	-	-	22.8	5000	120	-	24.2	32	10	335	281	nee	54MS00N	Kleef- en klemgewicht
FrontRunner® * - 22.5" FrontRunner® wielen bolling 135 mm																	
22.5 x 11.75	811520	811527	811521DB	-	-	23.5	4500	135	-	24.1	26	10	335	281	nee	40MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 11.75	811510	811517	811511DB	-	811511DD	23.3	4500	135	-	24.1	32	10	335	281	nee	40MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 11.75	814520	814527	814521DB	814520DF	-	26.0	5000	135	-	26.0	26	10	335	281	nee	54MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 11.75	-	-	814511DB	-	-	25.8	5000	135	-	26.0	32	10	335	281	nee	54MS00N	Kleef- en klemgewicht
Trailer wielen - 19.5" & 22.5" trailer wielen																	
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U560	81U567	81U562DB	81U560DF	81U562DD	19.9	5000	0	-	19	26	10	335	281	nee	40MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U550	81U557	81U552DB	-	-	19.8	5000	0	-	19	32	10	335	281	nee	40MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 11.75	-	812567	812562DB	-	-	25.2	5000	45	-	25.3	26	10	335	281	nee	40MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U520	81U527	81U521DB	81U520DF	-	22.9	5000	120	-	24.2	26	10	335	281	nee	54MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U510	81U517	81U511DB	-	-	22.8	5000	120	-	24.2	32	10	335	281	nee	54MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 13.00	835520	-	835522DB	-	-	25.2	5500	-14	-	28.0	26	10	335	281	nee	40MS00N	Kleef- en klemgewicht
19.5 x 14.00	-	-	743402DB	-	-	23.7	4500	0	-	25.0	26	8	275	221	nee	40MS00N	Kleefgewicht
19.5 x 14.00	-	748527	748521DB	-	-	21.6	4500	120	-	25.4	26	10	335	281	nee	60MS00N	Kleef- en klemgewicht
22.5 x 14.00	-	841517	841512DB	-	-	30.8	5800	0	-	28.6	26	10	335	281	nee	40MS00N	Kleefgewicht
Super single trekaswielen - neem contact op met uw voertuig producent bij ombouw van dubbele naar enkele montage.																	
22.5 x 17.00	840510	-	840512DB	-	-	35.8	5800	-67	-	28.6	32	10	335	281	nee	70MS07N2	Kleefgewicht

* FrontRunner®: raadpleeg bij twijfel uw voertuig producent welke ET-waarde is toegestaan.