


# Dura-Bright® wielen reinigen

Er is geen Alcoa® wiel dat makkelijker te onderhouden is dan een Dura-Bright® wiel.




1.



Laat de wielen afkoelen tot onder de 35° C.  
Verwijder de moerkapjes.

2.




Spoel het wiel af met water om krassen en verwerking te voorkomen.

3.



Meng water met een mild reinigingsmiddel of gebruik Dura-Bright® Wheel Wash onverdund (schudden voor gebruik).

4.



Reinig het wiel met een zachte borstel gedurende 2 tot 5 minuten voor het best mogelijke resultaat.

5.



Spoel met water.



Voor

Na

## Reinigingsproducten voor Alcoa® Dura-Bright® wielen

### Dura-Bright® Wheel Wash

- Helpt opeenhoping van remstof en oxidatie te voorkomen
- Geen risico op beschadiging van wielen met agressieve chemicaliën
- Verdunnen is niet nodig
- Geschikt voor alle Dura-Bright® generaties
- Economisch in gebruik

### ALbrush2

- Een borstel van topkwaliteit met een rubberen rand om te voorkomen dat de wielen beschadigd raken tijdens het schoonmaken.



Zie voor aanvullende informatie over reiniging en onderhoud het hoofdstuk 'Verzorging en Onderhoud' in de Onderhoudshandleiding voor Alcoa® Wielen.



Verkrijgbaar bij erkende distributeurs van Alcoa® wielen.



Video over het reinigen van Alcoa® Dura-Bright® wielen.




Howmet Wheel Systems  
info.wheels@howmet.com  
www.alcoawheelseurope.com

Alcoa® Wheels<sup>1</sup> is een merk van Howmet Aerospace.  
© 2024 Howmet Aerospace Inc. of een dochteronderneming van Howmet Aerospace Inc.  
1. De naam "ALCOA" en het geometrische symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Alcoa USA Corporation en zijn in licentie gegeven aan Howmet Aerospace Inc. en haar dochterondernemingen.

Howmet Aerospace behoudt zich het recht voor om de informatie in deze gebruiksaanwijzing te wijzigen, inclusief de technische kenmerken en ontwerpen van Alcoa® wielen. Deze gebruiksaanwijzing weerspiegelt mogelijk niet de meest recente ontwikkelingen en de nauwkeurigheid van de informatie hierin wordt niet gegarandeerd.

# LvL ONE® en geborstelde wielen reinigen



1. Laat de wielen afkoelen tot onder 35° C. Verwijder de moerkapjes.



2. Spoel het wiel af met water om krassen en verwerking te voorkomen; bij voorkeur met een hogedrukreiniger.



3. Giet een hoeveelheid\* ALclean in een emmer en verdun met 1, 2 of 3 delen water.



Aanbevolen hoeveelheden:  
1. voor sterk vervuilde plekken  
2. voor gemiddelde vervuiling  
3. voor regelmatig gebruik  
4. voor frequent gebruik



4. Borstel ALclean voorzichtig op het wiel.



5. Spoel af met schoon water. Herhaal deze stappen indien nodig.



6. Droog het wiel.

## LvL ONE® wielen



7. Ga verder met het aanbrengen van een kleine hoeveelheid ALpolish.



8. Verdeel het gelijkmatig over het wiel met een vochtige doek en polijst het wiel.

## Reinigingsproducten voor Alcoa® LvL ONE® wielen

### ALclean

- Verwijdert oxidatie, schijfremstof, strooizout en straatvuil
- Gebruik voor Brushed, Mirror Polished en LvL ONE® afwerkingen

### ALbrush2

- Een borstel van topkwaliteit met een rubberen rand om te voorkomen dat de wielen beschadigd raken tijdens het schoonmaken

### ALpolish

- Herstel en behoud de glans van Mirror Polished, LvL ONE® Alcoa® wielen
- Gebruik na ALclean



Zie voor aanvullende informatie over reiniging en onderhoud het hoofdstuk 'Verzorging en Onderhoud' in de Onderhoudshandleiding voor Alcoa® Wielen.



Verkrijgbaar bij erkende distributeurs van Alcoa® wielen.



Video Alcoa® geborstelde en LvL ONE® wielen reinigen en LvL ONE® wielen polijsten.