



Specyfikacja Alcoa® wheels kute felgi aluminiowe

07/2023 Polish

Rozmiar felgi	Nr katalog. Brushed	Nr katalog. LVL ONE®	Nr katalog. Dura-Bright®	Nr katalog. Dura-Flange®	Nr katalog. Dura-Bright®/Dura-Flange®	Waga (kg)	Maksymalna nośność (kg)	Odsadzenie (offset) (mm)	Pokłona podwójnego ośrogu (mm)	Grubość tarczy mocowania felgi (mm)	Średnica otworów montażowych (mm)	Liczba otworów montażowych	Średnica podziałowa	Średnica podziałowa otworów montażowych (mm)	Montaż bliźniaczy	Zawór	Ciężarki wyważające
Felgi 17.5" - Do pojazdów ciężarowych średniej wielkości i autobusów																	
17.5 x 6.75	667800	667807	667803DB	-	-	14.2	2500	123	143	20.0	21	6	245	202	tak	54MS00N	klejone oraz nabijane
17.5 x 6.75	667820	-	667823DB	-	-	14.2	2500	123	143	20.0	26	6	245	202	tak	54MS00N	klejone oraz nabijane
Felgi 17.5" - Do przyczep i naczep niskopodłogowych																	
17.5 x 6.00	-	663203*	-	-	-	12.7	2500	114	133	19.1	26	10	225	176	tak	TR553D**	klejone oraz nabijane
17.5 x 6.75	-	663827	663823DB	-	-	13.9	3000	117	137	20.0	26	10	225	176	tak	TR554C	klejone oraz nabijane
* dostępne wyłącznie w Mirror Polished															** Zamienny zawór 70MS60N		
Felgi 19.5" - Do samochodów ciężarowych, autobusów i przyczep średniej wielkości																	
19.5 x 7.50 Ultra ONE®	77U470	77U477	77U473DB	-	-	16.2	3150	135	155	20	24	8	275	221	tak	54MS00N	klejone oraz nabijane
19.5 x 7.50 Ultra ONE®	77U460	77U467	77U463DB	-	-	16.0	3150	135	155	20	30	8	275	221	tak	54MS00N	klejone oraz nabijane
19.5 x 7.50 Ultra ONE®	77U450	77U457	77U453DB	77U450DF	77U453DD	16.0	3150	135	155	20	32	8	275	221	tak	54MS00N	klejone oraz nabijane
19.5 x 8.25	-	783467	783463DB	-	-	18.7	3150	147	168	20.8	30	8	275	221	tak	54MS00N	klejone
19.5 x 8.25	-	783457	783453DB	783450DF	783453DD	18.6	3150	147	168	20.8	32	8	275	221	tak	54MS00N	klejone
Felgi 22.5" - Do samochodów ciężarowych, autobusów i przyczep																	
22.5 x 7.50 Ultra ONE®	87U520	87U527	87U523DB	-	87U523DD	23.9	4000	138	160	22.2	26	10	335	281	tak	70MS07N2	klejone oraz nabijane
22.5 x 7.50 Ultra ONE®	87U510	87U517	87U513DB	-	87U513DD	23.8	4000	138	160	22.2	32	10	335	281	tak	70MS07N2	klejone oraz nabijane
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U520	88U527	88U523DB	88U520DF	88U523DD	22.2	3750	148	168	19.5	26	10	335	281	tak	60MS00N	klejone oraz nabijane
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U510	88U517	88U513DB	-	88U513DD	22.1	3750	148	168	19.5	32	10	335	281	tak	60MS00N	klejone oraz nabijane
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U560	88U567	88U563DB	88U560DF	88U563DD	23.1	4100	146	168	21.7	26	10	335	281	tak	60MS00N	klejone oraz nabijane
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U550	88U557	88U553DB	-	88U553DD	23.0	4100	146	168	21.7	32	10	335	281	tak	60MS00N	klejone oraz nabijane
22.5 x 9.00 Ultra ONE®	89U520	89U527	89U523DB	89U520DF	-	23.0	4250	156	176	20.5	26	10	335	281	tak	70MS07N2	klejone oraz nabijane
22.5 x 9.00 Ultra ONE®	89U510	89U517	89U513DB	89U510DF	-	22.9	4250	156	176	20.5	32	10	335	281	tak	70MS07N2	klejone oraz nabijane

PRZED MONTAŻEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI FELG ALCOA® WHEELS

Dura-Bright umożliwia łatwe czyszczenie łagodnym detergentem i wodą.

Dura-Flange® to obróbka obręczy koła, która zapewnia ochronę kółnika dla dłuższej żywotności.

Felgi Alcoa® Ultra ONE® to nasze najlżejsze i najmocniejsze felgi, wykorzystujące technologię stopu MagnaForce®.

Aby uzyskać informacje techniczne na temat numerów katalogowych, prosimy o kontakt z Howmet Wheel Systems za pośrednictwem strony internetowej www.alcoawheelseurope.com.



Szpilki i nakrętki			
Gwint	Klucz	Średnica otworów montażowych	
		Długość szpilki	Nakrętki tulejowe
M22 x 1.5	32 lub 33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 11 BSF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 14 UNF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
M20 x 1.5	30 mm	Ø 24 mm	Ø 30 mm
M18 x 1.5	27 mm	Ø 21 mm	Ø 26 mm



Specyfikacja

Alcoa® wheels kute felgi aluminiowe

07/2023 Polish

Rozmiar felgi	Nr katalog. Brushed	Nr katalog. Lvl. ONE®	Nr katalog. Dura-Bright®	Nr katalog. Dura-Flange®	Nr katalog. Dura-Bright® Dura-Flange®	Waga (kg)	Maksymalna nośność (kg)	Odśrodkowanie (offset) (mm)	Położenie podwójnego osłony (mm)	Głębokość tarczy mocowania felgi (mm)	Średnica otworów montażowych (mm)	Liczba otworów montażowych	Średnica podziałowa	Średnica podziałowa otworów montażowych (mm)	Montaż blizniaczy	Zawór	Ciężarki wyważające
WorkHorse® - WorkHorse® felgi nie posiadają otworów wentylacyjnych celem zabezpieczenia tarczy hamulcowej przy zastosowaniu OFF-ROAD, ale mogą być również zastosowane do pojazdów drogowych.																	
22.5 x 9.00	896570	-	-	-	-	26.7	4335	153	176	22.8	32	10	335	281	tak	83MS00N	klejone
22.5 x 11.75	818570	-	-	-	-	24.2	5000	120	-	25.3	32	10	335	281	nie	40MS00N	klejone oraz nabijane
FrontRunner® * - Felgi 22.5" FrontRunner® offset 120 mm																	
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U520	81U527	81U521DB	81U520DF	-	22.9	5000	120	-	24.2	26	10	335	281	nie	54MS00N	klejone oraz nabijane
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U510	81U517	81U511DB	-	-	22.8	5000	120	-	24.2	32	10	335	281	nie	54MS00N	klejone oraz nabijane
FrontRunner® * - Felgi 22.5" FrontRunner® offset 135 mm																	
22.5 x 11.75	811520	811527	811521DB	-	-	23.5	4500	135	-	24.1	26	10	335	281	nie	40MS00N	klejone oraz nabijane
22.5 x 11.75	811510	811517	811511DB	-	811511DD	23.3	4500	135	-	24.1	32	10	335	281	nie	40MS00N	klejone oraz nabijane
22.5 x 11.75	814520	814527	814521DB	814520DF	-	26.0	5000	135	-	26.0	26	10	335	281	nie	54MS00N	klejone oraz nabijane
22.5 x 11.75	-	-	814511DB	-	-	25.8	5000	135	-	26.0	32	10	335	281	nie	54MS00N	klejone oraz nabijane
Felgi naczepowe - 19.5" & 22.5" Felgi naczepowe																	
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U560	81U567	81U562DB	81U560DF	81U562DD	19.9	5000	0	-	19	26	10	335	281	nie	40MS00N	klejone oraz nabijane
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U550	81U557	81U552DB	-	-	19.8	5000	0	-	19	32	10	335	281	nie	40MS00N	klejone oraz nabijane
22.5 x 11.75	-	812567	812562DB	-	-	25.2	5000	45	-	25.3	26	10	335	281	nie	40MS00N	klejone oraz nabijane
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U520	81U527	81U521DB	81U520DF	-	22.9	5000	120	-	24.2	26	10	335	281	nie	54MS00N	klejone oraz nabijane
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U510	81U517	81U511DB	-	-	22.8	5000	120	-	24.2	32	10	335	281	nie	54MS00N	klejone oraz nabijane
22.5 x 13.00	835520	-	835522DB	-	-	25.2	5500	-14	-	28.0	26	10	335	281	nie	40MS00N	klejone oraz nabijane
19.5 x 14.00	-	-	743402DB	-	-	23.7	4500	0	-	25.0	26	8	275	221	nie	40MS00N	klejone
19.5 x 14.00	-	748527	748521DB	-	-	21.6	4500	120	-	25.4	26	10	335	281	nie	60MS00N	klejone oraz nabijane
22.5 x 14.00	-	841517	841512DB	-	-	30.8	5800	0	-	28.6	26	10	335	281	nie	40MS00N	klejone
Felgi na szeroką oś napędową - skonsultuj się z producentem pojazdu w przypadku zmiany z montażu podwójnego na pojedynczy.																	
22.5 x 17.00	840510	-	840512DB	-	-	35.8	5800	-67	-	28.6	32	10	335	281	nie	70MS07N2	klejone

* FrontRunner®: W przypadku wątpliwości, który offset dotyczy twojego pojazdu, skonsultuj się z producentem pojazdu.



HOWMET WHEEL SYSTEMS
info.wheels@howmet.com
www.alcoawheels.europa.com

Alcoa® wheels' is a product brand of Howmet Aerospace.
© 2023 Howmet Aerospace Inc. or a Howmet Aerospace Inc. affiliate.
1. The "ALCOA" name and geometric symbol are registered trademarks of Alcoa USA Corporation and are licensed to Howmet Aerospace Inc. and its subsidiaries.

Howmet Aerospace zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w niniejszej karcie specyfikacji, w tym parametrów technicznych i konstrukcji kół Alcoa® wheels.

Ta karta specyfikacji może nie zawierać najnowszych zmian, a dokładność zawartych w niej informacji nie jest gwarantowana.