



Folha de especificações para jantes forjadas Alcoa® wheels

07/2023 Portuguese

Medida da Jante	Referência Escovadas	Referência LVL ONE®	Referência Dura-Bright®	Referência Dura-Flange®	Dura-Bright®/Dura-Flange®	Peso (kgs)	Carga Max (kgs)	Bombeio (mm)	Offset (mm)	Grossura do disco (mm)	Diâmetro dos furos de montagem (mm)	Número de furos de montagem	Diâmetro círculo do furo de montagem (mm)	Diâmetro ao centro do eixo (mm)	Montagem Dupla	Válvula	Pesos para a equilibragem
17.5" jantes - Para caminhões de serviço médio e autocarros																	
17.5 x 6.75	667800	667807	667803DB	-	-	14.2	2500	123	143	20.0	21	6	245	202	sim	54MS00N	colante e grappa
17.5 x 6.75	667820	-	667823DB	-	-	14.2	2500	123	143	20.0	26	6	245	202	sim	54MS00N	colante e grappa
17.5" jantes - Reboques baixos da plataforma																	
17.5 x 6.00	-	663203*	-	-	-	12.7	2500	114	133	19.1	26	10	225	176	sim	TR553D**	colante e grappa
17.5 x 6.75	-	663827	663823DB	-	-	13.9	3000	117	137	20.0	26	10	225	176	sim	TR554C	colante e grappa
* só disponível em acabamento Mirror Polished															** valvula de substituição 70MS60N		
19.5" jantes - Para caminhões de serviço médio, reboques e autocarros																	
19.5 x 7.50 Ultra ONE®	77U470	77U477	77U473DB	-	-	16.2	3150	135	155	20	24	8	275	221	sim	54MS00N	colante e grappa
19.5 x 7.50 Ultra ONE®	77U460	77U467	77U463DB	-	-	16.0	3150	135	155	20	30	8	275	221	sim	54MS00N	colante e grappa
19.5 x 7.50 Ultra ONE®	77U450	77U457	77U453DB	77U450DF	77U453DD	16.0	3150	135	155	20	32	8	275	221	sim	54MS00N	colante e grappa
19.5 x 8.25	-	783467	783463DB	-	-	18.7	3150	147	168	20.8	30	8	275	221	sim	54MS00N	colante
19.5 x 8.25	-	783457	783453DB	783450DF	783453DD	18.6	3150	147	168	20.8	32	8	275	221	sim	54MS00N	colante
22.5" jantes - Para caminhões, reboques e autocarros																	
22.5 x 7.50 Ultra ONE®	87U520	87U527	87U523DB	-	87U523DD	23.9	4000	138	160	22.2	26	10	335	281	sim	70MS07N2	colante e grappa
22.5 x 7.50 Ultra ONE®	87U510	87U517	87U513DB	-	87U513DD	23.8	4000	138	160	22.2	32	10	335	281	sim	70MS07N2	colante e grappa
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U520	88U527	88U523DB	88U520DF	88U523DD	22.2	3750	148	168	19.5	26	10	335	281	sim	60MS00N	colante e grappa
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U510	88U517	88U513DB	-	88U513DD	22.1	3750	148	168	19.5	32	10	335	281	sim	60MS00N	colante e grappa
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U560	88U567	88U563DB	88U560DF	88U563DD	23.1	4100	146	168	21.7	26	10	335	281	sim	60MS00N	colante e grappa
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U550	88U557	88U553DB	-	88U553DD	23.0	4100	146	168	21.7	32	10	335	281	sim	60MS00N	colante e grappa
22.5 x 9.00 Ultra ONE®	89U520	89U527	89U523DB	89U520DF	-	23.0	4250	156	176	20.5	26	10	335	281	sim	70MS07N2	colante e grappa
22.5 x 9.00 Ultra ONE®	89U510	89U517	89U513DB	89U510DF	-	22.9	4250	156	176	20.5	32	10	335	281	sim	70MS07N2	colante e grappa

ANTES DA MONTAGEM, CONSULTE O MANUAL DE SERVIÇO PARA AS JANTES DA ALCOA® WHEELS

Dura-Bright® permite limpeza fácil com água e sabão.

O Dura-Flange® é um tratamento no aro da jante que adiciona proteção ao flange para uma vida útil mais longa.

As rodas Alcoa® Ultra ONE® são as jantes mais leves e mais fortes, usando a tecnologia de liga MagnaForce®.

Para obter informações técnicas sobre números de peça, entre em contato com a Howmet Wheel Systems através da página de contato www.alcoawheelseurope.com.



Pernos & Porcas

Perno	Porca	Diâmetros de furo	
		Pernos longos	Porcas mangas
M22 x 1.5	32 ou 33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 11 BSF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 14 UNF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
M20 x 1.5	30 mm	Ø 24 mm	Ø 30 mm
M18 x 1.5	27 mm	Ø 21 mm	Ø 26 mm



Folha de especificações para jantes forjadas Alcoa® wheels

07/2023 Portuguese

Medida da jante	Referência Escovadas	Referência Lvl. ONE®	Referência Dura-Bright®	Referência Dura-Flange®	Dura-Bright®/Dura-Flange®	Peso (kgs)	Carga Max (kgs)	Bombeo (mm)	Offset (mm)	Grossura do disco (mm)	Diâmetro dos furos de montagem (mm)	Número de furos de montagem	Diâmetro círculo do furo de montagem (mm)	Diâmetro ao centro do eixo (mm)	Montagem Dupla	Válvula	Pesos para a equilibragem
WorkHorse® - As jantes WorkHorse® não tem buracos de ventilação para proteger os travoes de disco nas viaturas de fora da estrada, mas pode se usar nas viaturas de estrada																	
22.5 x 9.00	896570	-	-	-	-	26.7	4335	153	176	22.8	32	10	335	281	sim	83MS00N	colante
22.5 x 11.75	818570	-	-	-	-	24.2	5000	120	-	25.3	32	10	335	281	não	40MS00N	colante e grappa
FrontRunner® * - 22.5" FrontRunner® jantes Bombeo 120 mm																	
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U520	81U527	81U521DB	81U520DF	-	22.9	5000	120	-	24.2	26	10	335	281	não	54MS00N	colante e grappa
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U510	81U517	81U511DB	-	-	22.8	5000	120	-	24.2	32	10	335	281	não	54MS00N	colante e grappa
FrontRunner® * - 22.5" FrontRunner® jantes Bombeo 135 mm																	
22.5 x 11.75	811520	811527	811521DB	-	-	23.5	4500	135	-	24.1	26	10	335	281	não	40MS00N	colante e grappa
22.5 x 11.75	811510	811517	811511DB	-	811511DD	23.3	4500	135	-	24.1	32	10	335	281	não	40MS00N	colante e grappa
22.5 x 11.75	814520	814527	814521DB	814520DF	-	26.0	5000	135	-	26.0	26	10	335	281	não	54MS00N	colante e grappa
22.5 x 11.75	-	-	814511DB	-	-	25.8	5000	135	-	26.0	32	10	335	281	não	54MS00N	colante e grappa
Jantes para reboque - 19.5" & 22.5" jantes para reboque																	
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U560	81U567	81U562DB	81U560DF	81U562DD	19.9	5000	0	-	19	26	10	335	281	não	40MS00N	colante e grappa
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U550	81U557	81U552DB	-	-	19.8	5000	0	-	19	32	10	335	281	não	40MS00N	colante e grappa
22.5 x 11.75	-	812567	812562DB	-	-	25.2	5000	45	-	25.3	26	10	335	281	não	40MS00N	colante e grappa
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U520	81U527	81U521DB	81U520DF	-	22.9	5000	120	-	24.2	26	10	335	281	não	54MS00N	colante e grappa
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U510	81U517	81U511DB	-	-	22.8	5000	120	-	24.2	32	10	335	281	não	54MS00N	colante e grappa
22.5 x 13.00	835520	-	835522DB	-	-	25.2	5500	-14	-	28.0	26	10	335	281	não	40MS00N	colante e grappa
19.5 x 14.00	-	-	743402DB	-	-	23.7	4500	0	-	25.0	26	8	275	221	não	40MS00N	colante
19.5 x 14.00	-	748527	748521DB	-	-	21.6	4500	120	-	25.4	26	10	335	281	não	60MS00N	colante e grappa
22.5 x 14.00	-	841517	841512DB	-	-	30.8	5800	0	-	28.6	26	10	335	281	não	40MS00N	colante
Rodas de eixo de tração de base ampla - entre em contato com o fabricante do seu veículo ao renovar de montagem dupla para única.																	
22.5 x 17.00	840510	-	840512DB	-	-	35.8	5800	-67	-	28.6	32	10	335	281	não	70MS07N2	colante

* FrontRunner®: em caso de dúvida, entre em contato com o fabricante do veículo qual Offset é permitido.



HOWMET WHEEL SYSTEMS
info.wheels@howmet.com
www.alcoawheels europe.com

Alcoa® wheels' is a product brand of Howmet Aerospace.
© 2023 Howmet Aerospace Inc. or a Howmet Aerospace Inc. affiliate.
1. The "ALCOA" name and geometric symbol are registered trademarks of Alcoa USA Corporation and are licensed to Howmet Aerospace Inc. and its subsidiaries.

A Howmet Aerospace reserve-se ao direito de alterar as informações contidas nesta Folha de Especificações, incluindo as características técnicas e os desenhos das Jantes Alcoa® wheels.

Esta folha de especificações pode não refletir o desenvolvimento mais recente e a precisão das informações aqui contidas não é garantida.