


# Curățarea roților Dura-Bright®

Nu există nicio roată Alcoa® mai ușor de întreținut decât o roată Dura-Bright®.




1.



Lăsați roțile să se răcească sub 35°C  
Scoateți capacele piulițelor.

2.



Clățiți roata cu apă pentru a preveni  
zgârierea și eroziunea.

3.




Amestecați apă cu un detergent  
slab sau folosiți Dura-Bright®  
Wheel Wash nediluat (agitați  
înainte de utilizare).

4.



Curățați roata cu o perie moale  
timp de 2 până la 5 minute  
pentru a obține cel mai bun  
rezultat posibil.

5.



Clățiți cu apă.



Înainte de

După

## Produse de curățare pentru jantele Alcoa® Dura-Bright®

### Spălarea roților Dura-Bright®

- Ajută la prevenirea acumulării de praf de frână și oxidare
- Nu există riscul de a deteriora roțile cu substanțe chimice dure
- Nu este nevoie să diluați
- Potrivit pentru toate generațiile Dura-Bright®
- Economic în utilizare

### ALbrush2

- O perie de calitate superioară, cu o margine de cauciuc pentru a proteja roțile de deteriorare în timpul curățării



Pentru informații suplimentare despre curățare și întreținere, consultați secțiunea "Îngrijire și întreținere" din Manualul de service pentru roțile Alcoa®.



Disponibil de la distribuitorii autorizați de roți Alcoa®.



Video de curățare a roților Alcoa® Dura-Bright®.



**Howmet Wheel Systems**  
info.wheels@howmet.com  
www.alcoawheelseurope.com


Alcoa® Wheels® este o marcă de produs a Howmet Aerospace.  
© 2023 Howmet Aerospace Inc. sau un afiliat Howmet Aerospace Inc.  
1. Numele și simbolul geometric "ALCOA" sunt mărci comerciale înregistrate ale Alcoa USA Corporation și sunt licențiate către Howmet Aerospace Inc. și filialele sale.

Howmet Aerospace își rezervă dreptul de a modifica informațiile din această fișă de curățare, inclusiv caracteristicile tehnice și proiectele Alcoa® roți. Este posibil ca această fișă de curățare să nu reflecte cea mai recentă dezvoltare, iar acuratețea informațiilor de aici nu este garantată.

# Curățarea roților LvL ONE® și Brushed




1.



Lăsați roțile să se răcească sub 35°C. Scoateți capacele piulițelor.

2.



Clătiți roata cu apă pentru a preveni zgârieturile și eroziunea; de preferință cu un aparat de curățare de înaltă presiune.

3.



Se toarnă o cantitate\* de ALclean într-o găleată și se diluează cu 1, 2 sau 3 părți de apă.

\*



Cantități recomandate:  
1. pentru locurile dificile  
2. pentru poluare medie  
3. pentru utilizare regulată  
4. pentru utilizare frecventă

4.



Periați ușor ALclean pe roată.

5.



Clătiți cu apă curată. Repetați acești pași dacă este necesar.

6.



Uscați roata.

## Roți LvL ONE®

7.



Continuați prin aplicarea unei cantități mici de ALpolish.

8.



Întindeți-l uniform peste roată folosind o cârpă umedă și lustruiți roata.

## Produse de curățare pentru jantele Alcoa® LvL ONE®

### ALclean

- Îndepărtează oxidarea, praful de frână pe disc, spray-ul de sare și murdăria de drum
- Utilizați pentru finisaje Brushed, Mirror Polished și LvL ONE®

### ALbrush2

- O perie de calitate premium cu o margine de cauciuc pentru a proteja roțile împotriva deteriorării în timpul curățării

### ALpolish

- Reface și menține strălucirea jantelor Mirror Polished, LvL ONE® Alcoa®
- Utilizați după ALclean



Pentru informații suplimentare despre curățare și întreținere, consultați secțiunea "Îngrijire și întreținere" din Manualul de service pentru roțile Alcoa®.



Disponibil de la distribuitorii autorizați de roți Alcoa®.



Curățarea roților Alcoa® Brushed și LvL ONE® și Polishing roți LvL ONE® video.