


Dura-Bright® jantların temizlenmesi

Bakımı Dura-Bright® janttan daha kolay bir Alcoa® jant yoktur.




1.



Tekerleklerin 35° C'nin altına soğumasını bekleyin
Bijon kapaklarını çıkarın.

2.




Çizilmeyi ve aşınmayı önlemek için
jantı suyla durulayın.

3.




Suyu hafif bir deterjanla karıştırın
veya seyreltilmemiş Dura-Bright®
Wheel Wash kullanın (kullanmadan
önce çalkalayın).

4.



Mümkün olan en iyi sonucu elde
etmek için jantı yumuşak bir
fırça ile 2 ila 5 dakika boyunca
temizleyin.

5.



Su ile durulayın.



Önce

Sonra

Alcoa® Dura-Bright® jantlar için temizlik ürünleri

Dura-Bright® Wheel Wash

- Fren tozunun ve oksidasyonun birikmesini önlemeye yardımcı olur
- Sert kimyasallarla jantlara zarar verme riski yoktur
- Seyreltmeye gerek yoktur
- Tüm Dura-Bright® nesilleri için uygundur
- Kullanımda ekonomik

ALbrush2

- Temizlik sırasında jantların hasar görmesini önlemek için kauçuk kenarlı üstün kaliteli bir fırça



Temizlik ve bakım hakkında ek bilgi için Alcoa® jantların Servis Kılavuzundaki 'Bakım ve Onarım' bölümüne bakın.



Yetkili Alcoa® jant distribütörlerinden temin edilebilir.



Alcoa® Dura-Bright® jantların temizlenmesi videosu.




Howmet Wheel Systems
info.wheels@howmet.com
www.alcoawheelseurope.com

Alcoa® Wheels, Howmet Aerospace'in bir ürün markasıdır.
© 2024 Howmet Aerospace Inc. veya bir Howmet Aerospace Inc. bağlı kuruluşu.
1. "ALCOA" adı ve geometrik sembolü Alcoa USA Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır ve Howmet Aerospace Inc. ve yan kuruluşlarına lisanslanmıştır.

Howmet Aerospace, Alcoa® jantların teknik özellikleri ve tasarımları da dahil olmak üzere bu Temizleme Sayfasındaki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar. Bu Temizleme Sayfası en son gelişmeleri yansıtmayabilir ve buradaki bilgilerin doğruluğu garanti edilmez.

LvL ONE® ve Brushed jantları temizleme



Jantları 35° C'nin altında soğumaya bırakın. Bijon kapaklarını çıkarın.



Çizilmeyi ve aşınmayı önlemek için jantı suyla ve tercihen yüksek basınçlı bir temizleyici ile durulayın.




Bir miktar* ALclean'i bir kovaya dökün ve 1, 2 veya 3 ölçek su ile seyreltin.



- | | | | |
|----|---|---|---------------|
| 1. | ● | = | U |
| 2. | ● | = | U + U |
| 3. | ● | = | U + U + U |
| 4. | ● | = | U + U + U + U |

Önerilen miktarlar:

1. zor noktalar için
2. orta kirlilik için
3. düzenli kullanım için
4. sık kullanım için



ALclean'i jantın üzerine hafifçe fırçalayın.



Temiz su ile durulayın. Gerektiğinde bu adımları tekrar edin.



Jantı kurutun.

LvL ONE® jantlar



Az miktarda ALpolish uygulayarak devam edin.



Nemli bir bez kullanarak jantın üzerine eşit şekilde yayın ve jantı cilalayın.

Alcoa® LvL ONE® jantlar için Temizlik Ürünleri

ALclean

- Oksidasyonu, disk fren tozunu, tuz serpintisini ve yol kirini giderir
- Brushed, Mirror Polished ve LvL ONE® yüzeyler için kullanın

ALbrush2

- Temizlik sırasında jantların hasar görmesini önlemek için kauçuk uçlu üstün kaliteli bir fırça

ALpolish

- Mirror Polished, LvL ONE® Alcoa® jantların parlaklığını geri kazanın ve koruyun
- ALclean'den sonra kullanın



Temizlik ve bakım hakkında ek bilgi için Alcoa® jantların Servis Kılavuzundaki 'Bakım ve Onarım' bölümüne bakın.



Yetkili Alcoa® jant distribütörlerinden temin edilebilir.



Alcoa® Brushed ve LvL ONE® jantların temizlenmesi ve LvL ONE® jantların parlatılması videosu.