



品番	サイズ	ナット座形状	取付ボルト穴数	飾り穴数	ボルト穴P.C.D (mm)	ハブ穴直径 (mm)	オフセット (mm)	最大負荷荷重値 (kg)	製品重量 (kg)	バルブ品番
小型トラック用ホイール										
353013	16×5.5JG	球面座JIS	5	10	203.2	146	116.5	1285	8.0	TR543CN
353023	16×5.5JG	球面座JIS	5	10	208	150	115	1285	8.0	TR543CN
260003	16×6J	球面座JIS	6	12	222.25	164	128	1450	8.5	TR543CN
653013	17.5×5.25	球面座JIS	5	10	203.2	146	120	1750	11.0	TR544C
653023	17.5×5.25	球面座JIS	5	10	208	150	120	1750	11.0	TR544C

トラック適合表

メーカー/車種		いすゞ/エルフ UD(日デ)/コンドル			日産/アトラス マツダ/タイタン ※1		三菱ふそう/キャンター	
積載ベース		2t, 3t	3t, 3.5t		2t, 3t			
現車の鉄(アルミ)ホイール諸元	サイズ	16×5.5J	16×6K	18.5×6.00	16×5.5K	17.5×5.25		
	ボルト穴数	5穴	6穴	6穴	5穴	5穴		
	オフセット(mm)	116.5	128	127	115	115		
	P.C.D (mm)	203.2	222.25	222.25	208	208		
アルコアホイール品番		353013	260003	663133	353023	653023		
ナットセット品番		SS18	SS20 (6H)	SS20 (6H)	SS19 SS20 ※2	SS19 SS20 ※2		
アルミホイール諸元	サイズ	16×5.5JG	16×6J	17.5×6.00	16×5.5JG	17.5×5.25		
	ボルト穴数	5穴	6穴	6穴	5穴	5穴		
	オフセット(mm)	116.5	128	135	115	120		
	P.C.D (mm)	203.2	222.25	222.25	208	208		

メーカー/車種		三菱ふそう/キャンター		トヨタ/ダイナ、トヨエース		日野/デュトロ	
積載ベース		3t, 3.5t		2t, 3t		3t, 3.5t	
現車の鉄(アルミ)ホイール諸元	サイズ	16×6K	17.5×6.00	16×5.5K	17.5×5.25	16×6K	17.5×6.00
	ボルト穴数	6穴	6穴	5穴	5穴	6穴	6穴
	オフセット(mm)	127	127	113	113	122	127
	P.C.D (mm)	222.25	222.25	203.2	203.2	222.25	222.25
アルコアホイール品番		260003	663133	353013	653013	260003	663133
ナットセット品番		SS20 (6H)	SS20 (6H)	SS20	SS20	SS20 (6H)	SS20 (6H)
アルミホイール諸元	サイズ	16.6×6J	17.5×6.00	16×5.5JG	17.5×5.25	16×6J	17.5×6.00
	ボルト穴数	6穴	6穴	5穴	5穴	6穴	6穴
	オフセット(mm)	128	135	116.5	120	128	135
	P.C.D (mm)	222.25	222.25	203.2	203.2	222.25	222.25

※SS19は在庫限りとなります。

小型ホイール専用 ナットセット

SS18	M18	フロント左右各5個 リアインナー/アウター左右各5個
SS19	M19	リアインナー/アウター左右各5個
SS20	M20	※SS19は在庫限りとなります。
SS20 (6H)	M20	フロント左右各6個 リアインナー/アウター左右各6個

※1 年式によりボルトのネジ径が表中の規格と異なります。以下の年代以前の車両については、事前にボルトのネジ径をご確認ください。

エルフ、アトラス、コンドル：平成7年式以前 タイタン：平成15年式以前

※2 平成22年車排ガス記号SKG/SDKの記号以降のモデルはSS20 (M20)となります。それ以前の登録者はSS19 (M19)。

※ 一般的な現行車種ベースでの参考資料であり、年式や設計によって適合しない車両や、ホイール装着すると車幅を超えるものがあり、全ての車両に適合するものではありません。

※ アルコアの専用ナットでの装着になります。純正のアルミホイール専用ボルトはそのまま使用できません。

※ ご検討の際は、現在ご使用のスチールホイールの諸元、車両の全幅、フロント・リアのボルト径、左右のフェンダーのクリアランスが十分にあること等をご確認ください。

商品・サービスに関する
お問い合わせは

サンキュー イホイール
 0120-39-1416

当カタログに掲載されている構造、仕様などは、予告なく変更する場合があります。



Alcoa Wheel バス用

商品・サービスに関する
お問い合わせは



サンキュー イホイール

0120-39-1416



品番	サイズ	ナット座形状	取付ボルト穴数	飾り穴数	ボルト穴P.C.D (mm)	ハブ穴直径 (mm)	オフセット (mm)	最大負荷重値 (kg)	製品重量 (kg)	バルブ品番
バス用ホイール										
353023	16×5.5JG	球面座JIS	5	10	208	150	115	1285	8.0	TR543CN
653013	17.5×5.25	球面座JIS	5	10	203.2	146	120	1750	11.0	TR544C
663013	17.5×6.00	球面座JIS	5	10	203.2	146	127	1750	11.3	TR544C

バス適合表

メーカー／車種		日産／シビリアン いすゞ／ジャーニー、ジャーニーJ	三菱ふそう／ローサ ^{※1}	トヨタ／コースター		トヨタ／コースターR	日産／リエッセ	日産／リエッセ II
現車の 鉄(アルミ) ホイール 諸元	サイズ	17.5×5.25	16×5.5K	17.5×6.00	17.5×5.25	17.5×5.25	17.5×5.25	17.5×6.00
	ボルト穴数	5穴	5穴	5穴	5穴	5穴	5穴	5穴
	オフセット(mm)	115	115	120	120	115	115	120
	P.C.D (mm)	203.2	208	203.2	203.2	203.2	203.2	203.2
アルコアホイール品番		653013	353023	663013	653013	653013	653013	663013
ナットセット品番		SS18	SS19 SS20^{※2}	SS20	SS20	SS18	SS18	SS20
アルミ ホイール 諸元	サイズ	17.5×5.25	16×5.5JG	17.5×6.00	17.5×5.25	17.5×5.25	17.5×5.25	17.5×6.00
	ボルト穴数	5穴	5穴	5穴	5穴	5穴	5穴	5穴
	オフセット(mm)	120	115	127	120	120	120	127
	P.C.D (mm)	203.2	208	203.2	203.2	203.2	203.2	203.2

小型ホイール専用 ナットセット

SS18	M18	フロント左右各5個 リアインナー/アウター左右各5個
SS19	M19	
SS20	M20	
SS20 (6H)	M20	フロント左右各6個 リアインナー/アウター左右各6個

※SS19は在庫限りとなります。

※1：スーパーロング 4DW車には適合しません。

※2：車両によりハブボルトのネジ径が異なりますのでご確認ください。



ハウメット・システムズ・ジャパン株式会社
〒101-0052 東京都千代田市神田小川町3-5-1
須田ビル8階
TEL：03-5281-8093 FAX：03-3292-8485

当カタログに掲載されている構造、仕様などは、予告なく変更する場合があります。